Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:51

Link do produktu: https://megablach.pl/acrylit-sl-tynk-silikonowy-baranek-p-22.html



ACRYLIT-SL – tynk silikonowy „baranek”

Cena	**238,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**3069-212FF_20160613094100**
Kod producenta	**3069-212FF_20160613094100**
Producent	**KOSBUD**

Opis produktu

ACRYLIT-SL – tynk silikonowy „baranek”

Tynk silikonowy o zwiększonej odporności na zabrudzenia służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń KOSBUD. Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porastanie ścian przez grzyby, algi i glony.

Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Minerał funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

Zużycie w kg/m2

- dla ziarna 1.0 mm (1,5-2,0)

- dla ziarna 1,5 mm (1,9-2,5)

- dla ziarna 2,0 mm (2,8-3,3)

Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW

PALETA KOLORÓW

Symbole pod kolorem oznaczają odpowiednio:

AK, BK, CK, DK - grupy kolorystyczne tynków, farb i gruntów

np. 230 konkretny numer koloru z danej grupy

A - oznaczenie informujące o tym że tynk i farba występuje **jako AKRYLOWY**

ST - informuje że tynk i farba występuje jako **SILIKAT** (**Uwaga!!** nie wszystkie kolory dostępne są w tej wersji)

SL - tynk i farba występuje w wersji **SILIKONOWEJ** SL - tynk i farba występuje w wersji **SILIKONOWEJ**

SH - tynk StoneHenge

VTG - tynki z palety VTG

TM - tynk dekoracyjny mozaikowy

EX - tynk dekoracyjny mozaikowy Z BROKATEM

np. 67% - oznacza ilość światła jakie zostaje odbite od koloru. Zaleca się używać kolorów tynków i farb ze współczynnikiem

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zużycie w kg/m2

- dla ziarna 1.0 mm (1,5-2,0)

- dla ziarna 1,5 mm (1,9-2,5)

- dla ziarna 2,0 mm (2,8-3,3)

RODZAJ PODŁOŻA

Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki cementowe cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (warstwa zbrojąca min. 3dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podkładowego GRUNUT SL, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany)

SPOSÓB UŻYCIA

Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągnąć i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie przecierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury. Przestrzegać zasady nakładania „mokre na mokre". Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotową, mieszadło koszyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace plastikowe.

WARUNKI WYKONANIA

Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temp. od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nieprzewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dodanie wody w ilości max. 1%. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sądlatemp 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt chronić przed dostępem dzieci. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę, używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C - I 2 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

Jednostkowe: wiaderko 25kg
Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostarczonego wzoru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Grupy kolorów: Baza , AK , BK , CK , DK , PK
KOSBUD Ziarno: gr.1,5 mm , gr. 1.0 mm , gr. 2.0 mm , gr. 3.0 mm