

Link do produktu: <https://megablach.pl/acrylit-sln-tynk-silikonowy-natryskowy-kornik-p-3221.html>



## ACRYLIT-SLN tynk silikonowy natryskowy „kornik”

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena brutto    | <b>262,68 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>213,56 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>  |
| Kod producenta | <b>3069-212FF</b> |
| Producent      | <b>KOSBUD</b>     |

### Opis produktu

## ACRYLIT-SLN tynk silikonowy natryskowy „kornik”

Cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze baranka do zastosowań zewnętrznych, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Dzięki zamkniętej strukturze nie pozwala na osiadanie zanieczyszczeń. Służy do natryskowego wykończenia elewacji zewnętrznych na warstwach zbrojonych siatką w systemie KOSBUD SYSTEM. Zawiera bioochronne środki powłokowe (formuła KOSBUDPROTECT), zapobiegające porastaniu ścian przez grzyby i glony. Zawiera również minerał funkcyjny, który zwiększa wiązanie i odporność na zabrudzenia.

### Ziarno/Zużycie

**2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m<sup>2</sup>**

**2,5 mm / 2,9-3,5 kg/m<sup>2</sup>**

**Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW**

[PALETA KOLORÓW](#)



**Symbole pod kolorem oznaczają odpowiednio:**

**AK, BK, CK, DK** - grupy kolorystyczne tynków, farb i gruntów

**np. 230** konkretny numer koloru z danej grupy

**A** - oznaczenie informujące o tym że tynk i farba występuje **jako AKRYLOWY**

**ST** - informuje że tynk i farba występuje jako **SILIKAT (Uwaga!!** nie wszystkie kolory dostępne są w tej wersji)

**SL** - tynk i farba występuje w wersji **SILIKONOWEJ**

**SH** - tynk StoneHenge

**VTG** - tynki z palety VTG

**TM** - tynk dekoracyjny mozaikowy

**EX** - tynk dekoracyjny mozaikowy Z BROKATEM

**np. 67%** - oznacza ilość światła jakie zostaje odbite od koloru. Zaleca się używać kolorów tynków i farb ze współczynnikiem

### **MATERIAŁY DO POBRANIA**

### **WYTYCZNE WYKONAWCZE**

Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 5o C do + 25o C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyspieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5oC. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku.

---

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojień. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej a materiały z dwóch różnych partii należy dokładnie ze sobą wymieszać.

Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, dotyczące odporności koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia światła niższym niż 30% nie powinny być stosowane na całych powierzchniach ścian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach nie dostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

#### **UWAGA!**

W przypadku barwienia tynku należy zwrócić uwagę na zgodność barwy ze wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach.

#### **ZUŻYCIE**

Ziarno/Zużycie

2,0 mm / 2,9-3,5 kg/m<sup>2</sup>

2,5 mm / 2,9-3,5 kg/m<sup>2</sup>

- ostateczna wartość zużycia zależna od materiału, równości i chłonności podłoża, sposobu aplikacji.

#### **PRZECHOWYWANIE**

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

#### **OPAKOWANIA**

Wiaderko 25 kg

#### **BARWA**

Dostępny w kolorze białym lub wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOSBUD Grupy kolorów:** Baza , AK , BK , CK , DK , PK

**KOSBUD Ziarno:** gr. 2.0 mm