

Link do produktu: <https://megablach.pl/bejca-akrylowa-do-deski-tabulo-100-ml-p-3068.html>



Bejca akrylowa do deski TABULO - 100 ml

Cena brutto	46,20 zł
Cena netto	37,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000006382
Producent	KOSBUD

Opis produktu

Bejca akrylowa

Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączeń desek elewacyjnych TABULO, dzięki czemu wybarwienie desek jest jednolite.

Kolor: venge, mahoń, ciemny orzech, złoty dąb, jasny dąb, perła Bałtyku, winchester, grafit.

Zużycie:

0,005 l/m²

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz oczyszczone z nietrwałych elementów powstałych podczas cięcia powierzchni. Przed bejcowaniem zaleca się przeszlifować TABULO (w miejscach przecięć) odpowiednim papierem ściernym (150-220) i zapolerować. Podłoże przygotowane w sposób właściwy przyspiesza aplikację i pozwala uzyskać równomierne wybarwienie powierzchni.

WYKONANIE

Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C. Nakładać przez wcieranie tamponem, lub szmatką, następnie dokładnie usunąć nadmiar bejcy. Czas schnięcia min 6 godzin, w celu uzyskania ciemniejszego koloru należy nałożyć drugą warstwę po pełnym wyschnięciu poprzedniej – bez szlifowania. Czas schnięcia w temp. +20°C i wilgotności względnej 55-60% wynosi około 6 godzin. Pełne wysychanie bejcy następuje po upływie 24 godzin. Czas schnięcia zależy od wielu czynników: twardość materiału, wilgotności, temperatury powietrza, wentylacji pomieszczenia i może ulec zmianie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt w opakowaniu należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Nie dobarwiać i nie mieszać z innymi produktami.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

OPAKOWANIE

100 ml

KOLORYSTYKA

Zgodnie z paletą barw Kosbud Bracia Kosińscy Sp.J. dostępnej u producenta. Kolor: biały, brązowy, szary.

LZO

Limit zawartości LZO dla produktu: (kat.A/f/FR); 700 g/l (2010). Produkt zawiera max. 600 g/l.

Zużycie: 0,005 l/m²

• [Uwagi i zalecenia](#)

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć dużej ilości wody w celu ugaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera bis(2etyloheksanian) kobaltu, oksym 2butanonu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera Węglowodory, C10 C13, izoalkanów, cykliczne, związków aromatycznych

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu temperaturze od +5°C do +30°C.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zagruntuj ścianę środkiem gruntującym GRUNLIT.

2. Laserową poziomicą odrysuj linie poziomą.

3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieś klej dyspersyjny TERMOLEP-D.

4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski elewacyjnej TABULO.

5. Przyklej deskę elewacyjną TABULO.

6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.

7. Za pomocą mokrej szmatki owiniętej wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.

8. Nanieś lakierobejcę na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.

9. Zabezpiecz powłokę impregnatem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TABULO DESKA: CIEMNY ORZECH , GRAFIT , JASNY DĄB , MAHOŃ , PERŁA BAŁTYKU , VENGE , WINCHESTER , ŻŁOTY DĄB