

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-naroznik-wewnetrzny-90st-150-mm-braz-p-9469.html>

BRYZA STAL Narożnik wewnętrzny 90st. - 150 mm - BRAZ



Cena brutto	113,65 zł
Cena netto	92,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000019112
Kod producenta	64-362
Kod EAN	5907553502133
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Narożnik wewnętrzny w systemie rynnowym Bryza Stal posiada specjalnie wydłużone ramiona. Taki element pozwala na mocowanie uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej. Narożnik wewnętrzny Bryza sprawdzi się idealnie do połączenia dwóch rynien pod kątem 90 stopni w wewnętrznych kątach budynku. Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat.



System	Kąt	L1 [mm]	L2 [mm]
125	90°	335	135
150	90°	360	135

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005



OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm



DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



