

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-dachowa-blue-140-gm2-75m2-p-3157.html>



COROTOP Membrana Dachowa BLUE 140 g/m2 - 75m2

Cena brutto	342,00 zł
Cena netto	278,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000007291
Kod producenta	0000007291
Producent	COROTOP
Gramatura	140

Opis produktu

COROTOP Membrana Dachowa BLUE 140 g/m2 - 75m2

- **Corotop® BLUE 140**
- **Wymiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²**

Zastosowanie membrany dachowej COROTOP

- **Membrana** dedykowana do dachów zarówno z pełnym, jak i niepełnym **deskowaniem**.
- Idealna do wstępnego **krycia dachów** skośnych, zarówno tych ocieplonych, jak i wentylowanych.
- Doskonale sprawdza się pod większość **pokryć dachowych**, zwłaszcza pod dachówki ceramiczne, betonowe i blachodachówki.

Zalety membrany dachowej

- **Minimalizuje** straty ciepła, przyczyniając się do efektywnej izolacji termicznej.
- Skutecznie chroni **termoizolację** przed zawilgoceniem, co przekłada się na trwałość konstrukcji.
- **Produkt o podwyższonej gramaturze**, co gwarantuje zwiększoną odporność mechaniczną zarówno podczas montażu, jak i w trakcie użytkowania.

Corotop Membrana dachowa to innowacyjny produkt stosowany w budownictwie do ochrony dachów przed wpływem warunków atmosferycznych. Membrana ta wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, często z zastosowaniem nowoczesnych technologii, co sprawia, że posiada szereg istotnych właściwości. **Corotop Membrana dachowa** stanowi istotny element konstrukcyjny, który wspomaga efektywność energetyczną budynku, chroniąc go przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.



Specyfikacja

- Szerokość: 1,5 mb
- Długość: 50 mb
- Gramatura: 140 g/m²
- Reakcja na ogień: Klasa E
- Odporność na przesiąkanie wody: Klasa W1
- Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
- Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 350N/50mm
- Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 230N/50mm
- Wydłużenie w kierunku podłużnym: 60%
- Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 60%
- Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
- Zawartość substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano
- Odporność na UV: do 3 miesięcy
- Pasek klejący: Nie
- Wytrzymałość na rozdieranie w kierunku podłużnym: 165N

-
- Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 230N
 - Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: 35%
 - Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 35%
 - Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: 290N/50mm
 - Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 190N/50mm
 - Giętkość w niskiej temperaturze: -40°C