

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-dachowa-extra-protect-165-gm2-75m2-p-3162.html>



COROTOP Membrana Dachowa EXTRA PROTECT 165 g/m2 - 75m2

Cena	528,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000009094
Kod producenta	0000009094
Producent	COROTOP
Gramatura	165

Opis produktu

COROTOP Membrana Dachowa EXTRA PROTECT 165 g/m2 - 75m2

Trwała czterowarstwowa membrana dachowa, wytworzona w procesie "hot melt", charakteryzuje się szczególnie wysokimi parametrami wytrzymałościowymi dzięki zastosowaniu siatki i dodatkowej warstwy włókniny. Stanowi idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących produktów o solidnej konstrukcji i długiej żywotności dachu.

Zastosowanie membrany dachowej EXTRA PROTECT

- Membrana przeznaczona na dachy z pełnym i niepełnym deskowaniem.
- Dostępną do wstępnego krycia dachów płaskich lub o niewielkim pochyleniu, również tych ocieplonych i wentylowanych.
- Nadaje się do różnorodnych rodzajów pokryć dachowych, ze szczególnym uwzględnieniem dachówek ceramicznych i blachodachówek.

Zalety membrany dachowej

- Zbrojona warstwą specjalnej siatki polipropylenowej, co gwarantuje wyjątkową wytrzymałość.
- Minimalizuje straty ciepła.
- Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Gramatura:	165 g/m ²
Wymiar:	1,5 m x 50 m
Zakres gramatur:	od 161 g/m ² do 190 g/m ²
Reakcja na ogień:	Klasa E
Odporność na przesiąkanie wody:	Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd:	0,02 m
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym:	500 N/50 mm
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym:	350 N/50 mm
Wydłużenie w kierunku podłużnym:	15 %
Wydłużenie w kierunku poprzecznym:	20 %

Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym:	260 N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:	290 N
Giętkość w niskiej temperaturze:	-40°C
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Zawartość substancji niebezpiecznych:	Nie zadeklarowano
Odporność na UV:	do 3 miesięcy
Pasek klejący:	Nie



