

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-dachowa-extra-protect-165-gm2-75m2-p-3162.html>

COROTOP Membrana Dachowa EXTRA PROTECT 165 g/m2 - 75m2

Cena brutto	528,00 zł
Cena netto	429,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000009094
Kod producenta	0000009094
Producent	COROTOP
Gramatura	165

Opis produktu

COROTOP Membrana Dachowa EXTRA PROTECT 165 g/m2 - 75m2

Trwała czterowarstwowa membrana dachowa, wytworzona w procesie "hot melt", charakteryzuje się szczególnie wysokimi parametrami wytrzymałościowymi dzięki zastosowaniu siatki i dodatkowej warstwy włókniny. Stanowi idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących produktów o solidnej konstrukcji i długiej żywotności dachu.

Zastosowanie membrany dachowej EXTRA PROTECT

- Membrana przeznaczona na dachy z pełnym i niepełnym deskowaniem.
- Doskonała do wstępnego krycia dachów płaskich lub o niewielkim pochyleniu, również tych ocieplonych i wentylowanych.
- Nadaje się do różnorodnych rodzajów pokryć dachowych, ze szczególnym uwzględnieniem dachówek ceramicznych i blachodachówek.

Zalety membrany dachowej

- Zbrojona warstwą specjalnej siatki polipropylenowej, co gwarantuje wyjątkową wytrzymałość.
- Minimalizuje straty ciepła.
- Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Gramatura:	165 g/m ²
Wymiar:	1,5 m x 50 m
Zakres gramatur:	od 161 g/m ² do 190 g/m ²
Reakcja na ogień:	Klasa E
Odporność na przesiąkanie wody:	Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd:	0,02 m
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym:	500 N/50 mm
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym:	350 N/50 mm

Wydłużenie w kierunku podłużnym:	15 %
Wydłużenie w kierunku poprzecznym:	20 %
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym:	260 N
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:	290 N
Giętkość w niskiej temperaturze:	-40°C
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	Nie zadeklarowano
Zawartość substancji niebezpiecznych:	Nie zadeklarowano
Odporność na UV:	do 3 miesięcy
Pasek klejący:	Nie

