

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-dachowa-strong-160-gm2-75m2-p-3158.html>



## COROTOP Membrana Dachowa STRONG 160 g/m2 - 75m2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>428,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>347,97 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>0000007723</b> |
| Kod producenta   | <b>0000007723</b> |
| Producent        | <b>COROTOP</b>    |
| Gramatura        | <b>160</b>        |

### Opis produktu

## COROTOP Membrana Dachowa STRONG 160 g/m2 - 75m2

- Corotop® STRONG 160
- Wymiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m<sup>2</sup>

### Zastosowanie membrany dachowej COROTOP

- Membrana dedykowana do dachów z pełnym i niepełnym deskowaniem.
- Idealna do wstępnego krycia dachów skośnych, ocieplonych oraz wentylowanych.
- Doskonale sprawdza się pod różnymi rodzajami pokryć, zwłaszcza pod dachówki ceramiczne, betonowe i blachodachówki.

### Zalety membrany dachowej

- Minimalizuje straty ciepła, wspierając efektywność energetyczną.
- Skutecznie chroni termoizolację przed wilgocią, utrzymując ją suchą.
- Produkt niezwykle wytrzymały i odporny na uszkodzenia, gwarantujący długotrwałą ochronę.

### Specyfikacja

- Wymiary: 1,50 x 50mb
- Gramatura: 160 g/m2
- Marka: Corotop
- Reakcja na ogień: Klasa E
- Odporność na przesiekanie wody: Klasa W1
- Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
- Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 380N/50mm
- Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 280N/50mm
- Wydłużenie w kierunku podłużnym: 75%
- Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 120%

- 
- Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
  - Zawartość substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano
  - Odporność na UV: do 3 miesięcy
  - Pasek klejący: Nie
  - Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: 190N
  - Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 275N
  - Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: 50%
  - Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 80%
  - Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: 310N/50mm
  - Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 225N/50mm
  - Giętkość w niskiej temperaturze: -40°C



