

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-paroizolacyjna-active-control-98-gm2-75-m2-p-3167.html>



COROTOP Membrana Paroizolacyjna ACTIVE CONTROL 98 g/m2 - 75 m2

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000006452
Producent	COROTOP

Opis produktu

Corotop® Active Control 98

Dwuwarstwowa membrana paroizolacyjna

Dwuwarstwowa **membrana paroizolacyjna** na bazie włókniny **polipropylenowej**, stworzona z myślą o efektywnym regulowaniu poziomu pary wodnej na dachu, ścianach i podłodze. Innowacyjna technologia produktu skutecznie przeciwdziała efektowi "torby foliowej", eliminując ryzyko pleśni i grzybów.

Zastosowanie membrany paroizolacyjnej



- Do **poddaszy, ścian i stropów**.
- Idealna do **pomieszczeń** generujących zwiększoną ilość pary wodnej.
- Doskonale komplementuje się z **wysokoparoprzepuszczalną** membraną w systemie dachowym.

Zalety membrany paroizolacyjnej

- Lekka i łatwa w **montażu**.
- **Ochrona termoizolacji** przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci.
- **Zapobieganie** powstawaniu pleśni i grzybów.
- **Wspomaganie** utrzymania **zdrowego i świeżego** klimatu na poddaszu.
- **Aktywna regulacja** poziomu pary wodnej w pomieszczeniu.

Corotop® ACTIVE CONTROL

PARAIZOLACJA

Dwuwarstwowa paroizolacja na bazie włókniny polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny do zastosowania na dachu, na ścianach i podłodze jako regulator przenikania pary wodnej. Dzięki nowoczesnej technologii, w sposób aktywny stawia opór parze wodnej i eliminuje efekt „torby foliowej”, który może być przyczyną powstawania pleśni i grzybów. Do stosowania z membranami Corotop.

Zastosowanie:

- do poddaszy, ścian i stropów
- polecany do pomieszczeń, w których generowana jest zwiększona ilość pary wodnej
- produkt do stosowania komplementarnie z wysokoparoprzepuszczalną membraną w systemie dachowym

Zalety:

- lekka i wygodna w montażu
- chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci
- zapobiega występowaniu pleśni i grzybów
- pomaga zachować zdrowy i świeży klimat na poddaszu
- aktywnie reguluje poziom pary wodnej w pomieszczeniu



GRAMATURA
100 g/m²



REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA E



WARTOŚĆ SD
15 m



PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
5-6 g/m²/24h



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWÓZDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 120 N / 160 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® ACTIVE CONTROL	1,5m x 50mb = 75m ²	żółto-biały	35 rolek