

Link do produktu: <https://megablach.pl/corotop-membrana-wiatroizolacyjna-corovin-100-gm2-75-m2-p-3166.html>



COROTOP Membrana Wiatroizolacyjna COROVIN 100 g/m2 - 75 m2

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000006980
Producent	COROTOP

Opis produktu

COROTOP Membrana Wiatroizolacyjna COROVIN 100 g/m2 - 75 m2

Wiatroizolacja Corovin to jednowarstwowy produkt o wysokiej **paroprzepuszczalności**, skutecznie chroniący ściany przed utratą ciepła związana z przewiewem. Jest idealnym rozwiązaniem do **zabezpieczania budynków** przed **wilgocią atmosferyczną**, wywiewaniem oraz osadzaniem się zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że nie jest odpowiednia do stosowania na dachach, ponieważ nie spełnia wymaganej klasy wodoszczelności W1.

Membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna Corovin obejmuje

- **Zewnętrzne ściany budynków** konstrukcji szkieletowych (drewniane i stalowe) oraz domy termoizolowane wełną.
- **Wewnętrzne ściany** domów z bali.
- Systemy **elewacji** wentylowanych.
- **Pod siding** (drewniany, PCV, z włókien szklanych itp.).

Zalety membrany wiatroizolacyjnej Corotop

Główne zalety produktu to jego **lekkość** i **łatwość montażu**, które sprawiają, że jest praktycznym rozwiązaniem do zabezpieczania elewacji budynków. Wpływa również pozytywnie na trwałość elewacji, zwiększając energooszczędność budynku i minimalizując straty ciepła przez ściany.

Cechy techniczne:

- **Gramatura:** 100g/m2
- **Grubość:** 0,48 mm
- **Wymiar rolki:** 1,5 m x 50 mb = 75 m2
- **Reakcja na ogień:** klasa F
- **Odporność na przesiekanie wody:** klasa W3
- **Wytrzymałość wzdłuż:** 195 [N/50mm] [±30%]
- **Wytrzymałość w poprzek:** 120[N/50mm] [±30%]
- **Wydłużenia wzdłuż:** 100 [%] [±30%]
- **Wydłużenia w poprzek:** 100 [%] [±30%]
- **Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż:** 145 [N] [±30%]
- **Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek:** 180 [N] [±30%]
- **Giętkość w niskiej temperaturze:** -40 [°C]
- **Odporność na przesiekanie wody:** klasa W3
- **Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej Sd:** 0,01 [m]

- **Waga:** 7,5 kg

