

Link do produktu: <https://megablach.pl/deska-elewacyjna-tabulo-0-83-m2-p-3063.html>

Deska elewacyjna TABULO - 0,83 m2



Cena	125,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000006383
Producent	KOSBUD

Opis produktu

PROSZĘ O PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

TOWAR PRODUKOWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Deska elewacyjna TABULO

Elastyczna okładzina ścienna doskonale imitująca deskowane wykończenie ściany. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne. Specjalne środki uniepalniające zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Do zastosowań dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych i elewacjach. Łatwe utrzymanie w czystości sprawia, że idealnie sprawdza się jako wykończenie korytarzy, kuchni i łazienek. Deska TABULO może być stosowana na wszystkich nośnych elewacyjnych podłożach żywicznych i mineralnych systemów ociepleń.

DESKA ELEWACYJNA TABULO- POTRZEBNE PRODUKTY

TABULO elastyczna okładzina



Klej dyspersyjny do deski Tabulo TERMOLEP-D Kolor: biały, brązowy, grafitowy, venge, jasny dąb
Impregnat zabezpieczający
Bejca akrylowa. Kolor: venge, mahoń, ciemny orzech, złoty dąb, jasny dąb, perła Bałtyku, winchester, grafit.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Deski TABULO dostarczone są w opakowaniach handlowym w formie zwiniętych rulonów. Przed przystąpieniem do montażu, deski przeznaczone na jedną powierzchnię należy wyjąć z opakowania, rozwinąć i ułożyć równym, czystym i płaskim podłożu, w ciepłych warunkach w temp. Powyżej 18°C, celem wyrównania ich powierzchni i dobrego wykorzystania dostępnych wzorów. Sprawdzić dostępność przedstawionych wyżej narzędzi. Klej dyspersyjny TERMOLEP-D należy przed użyciem wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej. Kleju nie należy rozcieńczać wodą.

PRZECHOWYWANIE

Deskę, klej i lakier przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 5°C w suchym pomieszczeniu.

OPAKOWANIE

Deska TABULO opak. 0,83 m² (2szt. w wymiarze 260cm. x 16cm x 3mm)

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zagruntuj ścianę środkiem gruntującym GRUNLIT.

2. Laserową poziomicą odrysuj linie poziomu.

3. Za pomocą pacy zębatej 4 mm nanieść klej dyspersyjny TERMOLÉP-D

4. Przy pomocy kąta utnij odmierzony odcinek deski elewacyjnej TABULO.

5. Przyklej deskę elewacyjną TABULO.

6. Za pomocą krzyżyka do glazury ustaw szerokość fugi.

7. Za pomocą mokrej szmatki owiniętej wokół palca zbierz nadmiar kleju, jednocześnie formując półokrągłe wgłębienie w fudze.

8. Nanieś lakierobejcę na fugi i narożniki nadając im intensywny kolor.

9. Zabezpiecz powłokę IMPREGNATEM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TABULO DESKA: CIEMNY ORZECH , GRAFIT , JASNY DĄB , MAHOŃ , PERŁA BAŁTYKU , VENGE , WINCHESTER , ZŁOTY DĄB