

Link do produktu: <https://megablach.pl/enkolit-klej-bitumiczny-do-blachy-i-obrobek-blacharskich-11-kg-p-9944.html>



ENKOLIT Klej bitumiczny do blachy i obróbek blacharskich - 11 kg.

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000581
Kod producenta	0000000581
Kod EAN	5905398294152
Producent	ENKE

Opis produktu

ENKOLIT Klej bitumiczny do blachy i obróbek blacharskich 11 kg

Enkolit klej bitumiczny do blach to masa klejąco-uszczelniająca na bazie **bitumicznej**, doskonale przylegająca do różnych podłoży, takich jak **beton, cegła, kamień naturalny, sklejka, beton włóknisty, łupek** i inne.

Klej **Enkolit** został specjalnie opracowany do klejenia i uszczelniania **profilu metalowych** oraz **obróbek blacharskich**, takich jak blachy **ocynkowane, cynkowo-tytanowe, miedziane, aluminiowe, stal nierdzewna i ołów**.



Zastosowanie kleju do blach Enkolit

- **Klejenie i uszczelnianie** profili metalowych i obróbek blacharskich.
- **Montaż** parapetów i obróbek blacharskich.
- **Klejenie blach** okapowych, blach na attykach, gzymsach i innych elementów budowlanych.

Klej bitumiczny Enkolit

- Doskonała **przyczepność** do różnych rodzajów podłoży.
- Eliminacja uciążliwych odgłosów deszczu i ruchu blach na wietrze.
- Ochrona dolnych powierzchni blach przed korozją.
- Wysoka **odporność** termiczna (do 110°C, zgodnie z instrukcją).
- Odporność na działanie spalin, glonów, wód słonych i opadowych.
- Właściwości **grzybobójcze** i **antykorzeniowe**.

Zużycie Enkolitu: Zależne od rodzaju powierzchni i nierówności, przeważnie wynosi od 2 do 3 kg/m² na równej powierzchni, nie przekraczając 5 kg/m² przy nierównościach.

Pewne i długotrwałe funkcjonowanie spoiny	Doskonała ochrona przed korozją	Odczuwalne wygłuszenie odgłosów

Enkolit klej bitumiczny montaż

Enkolit® to klej, który aplikujemy przy użyciu **szpachli zębatej**. Aby uzyskać równomierne pokrycie, klej należy równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni. Ważne jest, aby nakładać Enkolit w jednym kierunku, zgodnie ze wskazaniami na szkicu.

Podczas dociskania **blachy**, równoległe rowki umożliwiają wypchnięcie powietrza z powierzchni spoiny. To zapewnia skuteczne połączenie i eliminuje ewentualne puste przestrzenie, gwarantując trwałość i skuteczność aplikacji **Enkolit**.

Enkolit® instrukcja nakładania



Oczyszczenie podłoża



Nakładanie Enkolit kielnią lub pacą



Rozprowadzenie Enkolit szpachlą zębatą



Wklejenie blachy kompensacyjnej



Nałożenie Enkolit na blachę kompensacyjną



Umieszczenie obróbki blacharskiej



Równomierne dociśnięcie obróbki blacharskiej



Przyklejona obróbka blacharska