

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-folia-izolacyjna-standard-alu-110gm2-75m2-p-2712.html>



## EUROVENT Folia Izolacyjna STANDARD ALU 110g/m<sup>2</sup> - 75m<sup>2</sup>

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>244,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>199,18 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>0000005181</b>    |
| Kod producenta   | <b>0000005181</b>    |
| Kod EAN          | <b>5906660418849</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>      |

### Opis produktu

**1,5 m x 50 mb**

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Górna warstwa dodatkowo powleczone jest aluminium, które dając refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepła.

#### **Zalety:**

Paroizolacyjna  
Wytrzymała na rozrywanie  
Odbija promienie ciepłe  
Szybki i łatwy montaż

Znajduje zastosowanie przede wszystkim jako warstwa izolująca i regulująca poziom pary wodnej w konstrukcjach ścian, podłóg, poddaszy, dachów i stropów. Wykorzystywana również jako izolacja i ochrona akustyczna pod wykończenia podłóg, takie jak np. między innymi panele podłogowe. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® ALUFIX do sklejania kolejnych zakładów i uszczelniania miejsc połączenia folii z elementami konstrukcji dachu.

Masa ca. 90 g/m<sup>2</sup>; 110 g/m<sup>2</sup>; 130 g/m<sup>2</sup>; 160 g/m<sup>2</sup>  
Paroprzepus0,1 g/m<sup>2</sup>/24h  
zczalność  
Wartość Sd ca. 150 m

---

Odporność 2 m-ce  
na UV  
Wodoszczel W1  
ność  
Rozmiar 1,5 m x 50 mb = 75 m<sup>2</sup>  
rolki  
Waga rolki ca. 6 kg; ca. 7,5 kg; ca. 8,75 kg; ca. 11 kg  
Paleta 100 rolek



EN 13984:2013

### Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014  
Nr DoP 3-1122015-17  
dla produktu

### PRIVATE LABEL ALU 110 / Eurovent **STANDARD ALU 110**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                | 3-1122015-17                                                                                                                                                                                   |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                      | Elastyczne wyroby wodosłonne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.                                                                                            |
| 3. Producent                                                     | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                                                                                                   |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                    |
| 5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3 i 4                                                                                                                                                                                   |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane    | EN 13984:2013<br>Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, N.o.Studená 967/3,<br>821 04 Bratislava - Ružinov - Ružinov, Słowacja, numer jednostki notyfikowanej 1301. Nr raportu z badań 90-15-0034 |

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS



7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI   | ZHARMONIZOWANA<br>SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień             | EN 13984:2013                             | F                                                                                |
| Wodoszczelność               | EN 13984:2013                             | Spełnia wymagania przy 2Kpa                                                      |
| Opór dyfuzyjny               | EN 13984:2013                             | $\geq 584,7 \cdot 10^{-9} \text{M}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{kg}$ |
| Wytrzymałość na uderzenia    | EN 13984:2013                             | NPD                                                                              |
| Wytrzymałość łącza           | EN 13984:2013                             | NPD                                                                              |
| Wytrzymałość na zerwanie MD  | EN 13984:2013                             | $\geq 180 \text{ N} / 50 \text{ mm}$                                             |
| Wytrzymałość na zerwanie CD  | EN 13984:2013                             | $\geq 90 \text{ N} / 50 \text{ mm}$                                              |
| Wydłużenie MD                | EN 13984:2013                             | $\geq 7,1\%$                                                                     |
| Wydłużenie CD                | EN 13984:2013                             | $\geq 3\%$                                                                       |
| Odporność na rozdzielanie MD | EN 13984:2013                             | $\geq 70 \text{ N}$                                                              |
| Odporność na rozdzielanie CD | EN 13984:2013                             | $\geq 65 \text{ N}$                                                              |
| Trwałość                     |                                           |                                                                                  |
| Starzenie                    | EN 13984:2013                             | Spełnia wymagania                                                                |
| Odporność chemiczna          | EN 13984:2013                             | Spełnia wymagania                                                                |
| Substancje szkodliwe         | EN 13984:2013                             | NPD                                                                              |

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

