

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-folia-izolacyjna-standard-alu-90gm2-75m2-p-2711.html>



EUROVENT Folia Izolacyjna STANDARD ALU 90g/m2 - 75m2

Cena brutto	209,87 zł
Cena netto	170,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000006893
Kod producenta	0000006893
Kod EAN	5906660418900
Producent	EUROVENT

Opis produktu

1,5 m x 50 mb

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, która zapewnia wysoką wytrzymałość produktu na rozrywanie. Górna warstwa dodatkowo powleczone jest aluminium, które dając refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepła.

Zalety:

Paroizolacyjna
Wytrzymała na rozrywanie
Odbija promienie ciepłe
Szybki i łatwy montaż

Znajduje zastosowanie przede wszystkim jako warstwa izolująca i regulująca poziom pary wodnej w konstrukcjach ścian, podłóg, poddaszy, dachów i stropów. Wykorzystywana również jako izolacja i ochrona akustyczna pod wykończenia podłóg, takie jak np. między innymi panele podłogowe. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® ALUFIX do sklejanie kolejnych zakładów i uszczelniania miejsc połączenia folii z elementami konstrukcji dachu.

Masa ca. 90 g/m²; 110 g/m²; 130 g/m²; 160 g/m²
Paroprzepus0,1 g/m²/24h
zczalność
Wartość Sd ca. 150 m
Odporność 2 m-ce
na UV

Wodoszczel W1

ność

Rozmiar 1,5 m x 50 mb = 75 m²

rolki

Waga rolki ca. 6 kg; ca. 7,5 kg; ca. 8,75 kg; ca. 11 kg

Paleta 100 rolek



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014
Nr DoP 3-1122015-15
dla produktu

PRIVATE LABEL ALU 90 / Eurovent **STANDARD ALU 90**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	3-1122015-15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczne wyroby wodoschronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13984:2013 Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, N.o.Studená 967/3, 821 04 Bratislava - Ružinov - Ružinov, Slovensko, číslo jednotky notifikovanej 1301. Nr raportu z badań 90-15-0034

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS



7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	F
Wodoszczelność	EN 13984:2013	Spełnia wymagania przy 2Kpa
Opór dyfuzyjny	EN 13984:2013	$\geq 584,7 \cdot 10^{-9} \text{M}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{kg}$
Wytrzymałość na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łącza	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	$\geq 180 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	$\geq 90 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	$\geq 7,1\%$
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	$\geq 3\%$
Odporność na rozdzielanie MD	EN 13984:2013	$\geq 70 \text{ N}$
Odporność na rozdzielanie CD	EN 13984:2013	$\geq 65 \text{ N}$
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

