

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-basic-100-gm2-75m2-p-2685.html>



EUROVENT Membrana Dachowa BASIC 100 g/m2 - 75m2

Cena brutto	192,59 zł
Cena netto	156,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004385
Kod producenta	0000004385
Kod EAN	5907774384020
Producent	EUROVENT
Gramatura	100

Opis produktu

Folia dachowa — Membrana dachowa BASIC

1,5 m x 50 mb

Membrana dachowa Eurovent BASIC to wyjątkowy produkt, który został stworzony z myślą o dachach:

- skośnych,
- ocieplonych,
- wentylowanych, a to wszystko bez konieczności pełnego deskowania.

Ta trójwarstwowa membrana jest doskonałym wyborem do różnych rodzajów pokryć dachowych, takich jak:

- dachówki betonowe,
- blachodachówki,
- wiatroizolacja.

Główne cechy membrany dachowej

- **Odporność na promieniowanie UV:** Dzięki tej właściwości, **membrana dachowa Eurovent BASIC** jest **trwała i skuteczna** przez wiele lat, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Szybki i łatwy montaż:** Proces instalacji tej membrany jest **prosty i efektywny**, co oznacza mniej czasu i trudu potrzebnego do jej zamontowania.
- **Wysoka paroprzepuszczalność:** Membrana jest **przepuszczalna** dla pary wodnej, co pomaga utrzymać odpowiednią cyrkulację powietrza pod dachem, chroniąc go przed wilgocią i pleśnią.
- **Wodoszczelność:** Membrana dachowa Eurovent BASIC charakteryzuje się doskonałą wodoszczelnością, co zapewnia ochronę przed opadami deszczu i innymi czynnikami atmosferycznymi (wodoszczelność przekracza 1500 mm H₂O).

Zastosowanie membrany dachowej

Ta **membrana dachowa** znalazła swoje zastosowanie jako idealne rozwiązanie do wstępnego krycia dachów skośnych, które

są ocieplone, wentylowane i nie wymagają pełnego deskowania.

Można ją również z powodzeniem stosować w procesach renowacji dachu i poddasza w "technologii odwróconej". Jednym z jej znaczących atutów jest brak konieczności zachowywania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, co sprawia, że membrana może być bezpośrednio przykładana do ocieplenia.

Ostateczne pokrycie dachowe należy jednak zawsze montować przy użyciu łąt i kontrłąt, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość i estetykę dachu.

Gramatura ca. 100 g/m²

Paroprzepus 3000 g/m²/24h

zczalność

Współczynnik Sd ca. 0,02 m

ik Sd

Odporność 4 m-ce

na UV

Wodoszczel W1

ność

Rozmiar 1,5 m x 50 mb = 75 m²

rolki

Waga rolki ca. 7,5 kg

Paleta 50 rolek

KARTA TECHNICZNA

Eurovent BASIC

Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, który zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne dzięki czemu montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m² (±5%)]	ca. 100
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥210 (+/- 70)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥130 (+/- 50)
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥70 (+/- 30)
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥70 (+/- 35)
Kolor		szary / biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta		50 rolek

Zalety:

- Odporna na promieniowanie UV • Szybki i łatwy montaż
- Wysokoparoprzepuszczalna • Wodoszczelna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska


www.eurovent.pl

1/2

Eurovent BASIC

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, niedeskowanych. Nadaje się do stosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty. Nadaje się do stosowania prawie pod wszystkie typy pokryć dachowych – w szczególności pod dachówki betonowe, ceramiczne, blachodachówki i blachy trapezowe.



Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.



Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017



Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr. DoP 1-1122015-01
dla produktu

Premium PRIVATE LABEL 100 / Eurovent **BASIC**

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	1-1122015-01
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799 11/18493/0017.0.2-2008

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	E
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\geq 210\text{N}/50\text{ mm}$ (+/- 70N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\geq 130\text{N}/50\text{ mm}$ (+/- 50N/50 mm)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\leq 60\%$
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\leq 60\%$
Odporność na rozdzielanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\geq 70\text{ N}$ (+/- 30N)
Odporność na rozdzielanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\geq 70\text{ N}$ (+/- 35N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	w -30 °C Potwierdzona
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\leq 60\%$
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$\leq 60\%$
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	$S_d=0,02\text{m}$ (+/- 0,015m)
Substancje szkodliwe	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



System SK2

SK2 assembly system is based on two integrated self-adhesive tapes. This solution facilitates installation and guarantees proper sealing of overlaps. Two complementary tapes enable durable connection of membranes in all weather conditions: at high humidity, during strong winds, in the rain, at low temperatures, on a heavily soiled membrane's surface.

To gain proper sealing of overlaps, use the line which is 10 cm from the membranes edge. More information can be found on the following pages.

System SK2

System montażu SK2 oparty jest na dwóch taśmach samoprzylepnych. Pozwala on uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp.

Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości 10 cm od krawędzi. Więcej informacji znajduje się na kolejnych stronach.

System SK2

Система монтажа SK2 основывается на применении двух самоклеющихся лент. Система позволяет надежно соединить мембраны при любых погодных условиях как: повышенной влажности, дождь, ветер, низкие температуры или сильно загрязненная поверхность мембраны.

Нахлесты соединяются на расстоянии 10 см от края мембраны. Более подробная информация доступна на следующих страницах.

version 09.2014



Advantages:

- durable sealing in all weather conditions
- effective roof insulation
- protection against moisture and winds
- energy savings

Zalety:

- trwałe łączenie na zakładach
- efektywna izolacja dachu
- ochrona przed wiatrem i wilgocią
- oszczędność energii cieplnej


Преимущества:

- долговечное соединение нахлестов
- эффективная изоляция крыши
- защита от ветра и влаги
- энергосберегающий результат

2

top / strona górna / верхняя сторона

bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

version 09.2014

3



top / strona g6rna / верхняя сторона



bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации