Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 02:17

Link do produktu: https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-comfort-220-gm2-75m2-p-2692.html

EUROVENT Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2

Cena	**525,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000004278**
Kod producenta	**0000004278**
Producent	**EUROVENT**
Gramatura	**220**

Opis produktu

1,5 m x 50 mb

Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2 EUROVENT

Membrana dachowa trójwarstwowa paroprzepuszczalna Eurovent, stworzoną z myślą o wyjątkowej ochronie Twojego dachu.

Dzięki dwóm warstwom włókniny polipropylenowej i filmowi funkcyjnemu ta membrana dachowa nie tylko zapewnia wysoką **przepuszczalność** pary wodnej, ale również maksymalną **wodoszczelność**.

Wybierana przez najbardziej wymagających **dekarzy**, produkt posiada najwyższą w klasie odporność na rozrywanie, co sprawia, że jest idealny do każdego projektu.

- Może być wykonana na zamówienie w wersji z **dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2**.
- Posiada **najwyższą w swojej klasie odporność na rozrywanie**, dlatego jest wybierana przez najbardziej wymagających dekarzy.
- Posiada **specjalne dodatki stabilizacyjne**, które sprawiają, że **odporność** produktu na **promieniowanie** UV wynosi **4 miesiące**.

Eurovent Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2

- **Ekstremalna odporność na rozrywanie:** idealna do dachów poddanych surowym warunkom, gwarantuje trwałą ochronę.
- **Wodoszczelność:** zapewnia kompleksową ochronę przed deszczem i wilgocią.
- **Paroprzepuszczalność:** skutecznie reguluje wilgotność pod dachem, wspomaga dobre warunki konstrukcji.
- **Do pełnego deskowania:** doskonała do projektów z pełnym deskowaniem, zapewnia wszechstronność zastosowań.

Zastosowanie membrany dachowej

Membrana Dachowa Eurovent to nie tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Idealna do wstępnego krycia dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, także z pełnym deskowaniem.

Doskonała również przy **renowacjach dachu** i **poddasza** w technologii **odwróconej**. Bez konieczności zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, umożliwia **bezpośredni kontakt z ociepleniem**.

Montaż ostatecznego pokrycia dachowego należy wykonać zawsze z użyciem łaty i kontr łaty. Nadaje się do prawie wszystkich typów pokryć dachowych, zwłaszcza pod dachówki **ceramiczne**, **betonowe**, **blachodachówki**, blachy **aluminiowe**, i **wiele innych**.

Zainwestuj w Eurovent - Twoją pewność solidnej ochrony dachu!

Gramatura	ca. 220 g/m²
Paroprzepuszczalność	3000 g/m²/24h
Współczynnik Sd	ca. 0,02 m
Odporność na UV	4 m-ce
Wodoszczelność	W1
Rozmiar rolki	1,5 m x 50 mb = 75 m²
Waga rolki	ca. 16,50 kg
Paleta	36 rolek

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

KARTA TECHNICZNA

Eurovent COMFORT

Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i film funkcyjnego, który zapewnia wyjątkowo wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. Posiada najwyższą w swojej klasie odporność na rozrywanie, dlatego jest wybierana przez najbardziej wymagających dekarzy. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m² (±5%)]	ca. 220
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥350 (+/- 90)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥300 (+/- 80)
Odporność na rozdzieranie MD	[N]	≥280 (+/-35)
Odporność na rozdzieranie CD	[N]	≥350 (+/-40)
Kolor		szary / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta		36 rolek

Zalety:

• Ekstremalnie odporna na rozrywanie • Paroprzepuszczalna
• Na pełne deskowanie • Ekstremalnie wodoszczelna

** Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.*

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

wygenerowano w programie shopGold

WE DEVELOP ROOFING IDEAS

Eurovent

Eurovent MAXI



Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem. Nadaje się do zastosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej". Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniem łaty i kontrłaty. Nadaje się do stosowania prawie pod wszystkie typy pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy aluminiowe itp.

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne foli lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl *Data aktualizacji: 02/2017*

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

wygenerowano w programie shopGold

Eurovent
tworzony z pasją

CE
15

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr. DoP 1-1122015-17
dla produktu

Premium PRIVATE LABEL 220 / Eurovent COMFORT

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	1-1122015-17
2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799 1.1/18493/670.0.2.1-2006

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent
tworzony z pasją

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	E
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≥350 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≥300 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≤60%
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≤60%
Odporność na rozdzieranie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≥280 N (+/-35N)
Odporność na rozdzieranie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≥350 N (+/-40N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	w −30 °C Potwierdzona
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	W1
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	<30%
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	<30%
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≤60%
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	≤60%
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-:2010	Sd=0,02m (+/-0,015m)
Substancje szkodliwe	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

System SK2

SK2 assembly system is based on two integrated self-adhesive tapes. This solution facilitates istallation and guarantees proper sealing of overlaps. Two complementary tapes enable durable connection of membranes in all weather conditions: at high humidity, during strong winds, in the rain, at low temperatures, on a heavily soiled membrane's surface.

To gain proper sealing of overlaps, use the line which is 10 cm from the membranes edge. More information can be found on the following pages.

Advantages:

- durable sealing in all weather conditions
- effective roof insulation
- protection against moisture and winds
- energy savings

System SK2

System montażu SK2 oparty jest na dwóch taśmach samoprzylepnych. Pozwala on uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp.

Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości 10 cm od krawędzi. Więcej informacji znajduje się na kolejnych stronach.

Zalety:

- trwałe łączenie na zakładach
- efektywna izolacja dachu
- ochrona przed wiatrem i wilgocią
- oszczędność energii cieplnej

System SK2

Система монтажа SK2 основывается на применению двух самоклеющихся лент. Система позволяет надежно соединить мембраны при любых погодных условиях как: повышенная влажность, дождь, ветер, низкие температуры или сильно загрязненная поверхность мембраны.

Нахлесты соединяются на расстоянии 10 см от края мембраны. Более подробная информация доступна на следующих страницах.

Преимущества:

- долговечное соединение нахлестов
- эффективная изоляция криши
- защита от ветра и влаги
- энергосберегающий результат

top / strona górna / верхняя сторона

bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

top / strona górna / верхняя сторона

bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/ Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

wygenerowano w programie shopGold