

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-fortis190-gm2-75m2-p-9905.html>



EUROVENT Membrana dachowa FORTIS190 g/m2 - 75m2

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000033321
Kod producenta	0000033321
Producent	EUROVENT
Gramatura	190

Opis produktu

1,5 m x 50 mb.

EUROVENT Membrana FORTIS 190 g/m2 - 75m2

Odkryj doskonałe rozwiązanie w ochronie dachu dzięki **trójwarstwowej** membranie **dachowej** Eurovent ® **FORTIS**.

Projektowana z myślą o dachach skośnych, zarówno ocieplonych, wentylowanych, jak i tych z pełnym deskowaniem, ta **membrana** dachowa oferuje najwyższą w klasie odporność na rozrywanie, gwarantując solidną ochronę Twojego domu.

Membrana dachowa Eurovent FORTIS

- Eurovent® FORTIS charakteryzuje się **najwyższą odpornością na rozrywanie**, co czyni ją idealnym wyborem dla dachów narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne.
- **Wodoszczelność > 3000mm H2O**: Membrana posiada wyjątkową **wodoszczelność**, zapewniając ochronę przed deszczem i wilgocią.
- **Wysokoparoprzepuszczalna**: Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności, membrana skutecznie reguluje wilgotność pod dachem.
- **Również na pełne deskowanie**: Membrana doskonale sprawdza się również w projektach z pełnym deskowaniem, oferuje wszechstronność zastosowań.

Zalety membrany dachowej

Odporność na rozrywanie: Idealna do dachów narażonych na intensywne warunki atmosferyczne, zapewnia trwałą ochronę.

Wysoka wodoszczelność: Ochrona przed deszczem i wilgocią, utrzymuje wewnątrz domu suche i bezpieczne.

Skuteczna paroprzepuszczalność: Regulacja wilgotności pod dachem, wspomaga utrzymanie zdrowego środowiska wewnętrznego.

Wszechstronność zastosowań: Idealna do budownictwa szkieletowego, tradycyjnego, pasywnego czy modułowego, dostosuje się do różnorodnych projektów.

Zastosowanie membrany dachowej

Membrana Dachowa Eurovent® FORTIS znalazła zastosowanie w licznych projektach, takich jak:

- Wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem.
- Montaż bez konieczności zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, umożliwia bezpośredni kontakt z ociepleniem.
- Idealna do stosowania pod wszystkimi typami pokryć dachowych, zwłaszcza pod dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy aluminiowe, łupek naturalny itp.

Odkryj nowoczesną ochronę dachu z Eurovent® FORTIS - niezawodną i wszechstronną membraną dachową dla Twojego domu.



WE
DEVELOP
ROOFING
IDEAS

Eurovent®

KARTA TECHNICZNA

Eurovent FORTIS

Membrana dachowa Eurovent® FORTIS, trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa stosowana do dachów skośnych ocieplonych i wentylowanych, także z pełnym deskowaniem. Posiada wysoką w swojej klasie odporność na rozrywanie. Nadaje się pod dachówki betonowe, ceramiczne, blachodachówki, blachy aluminiowe oraz łupek naturalny. Doskonale sprawdzi się w budownictwie szkieletowym, tradycyjnym oraz pasywnym czy modułowym. Dostępna w opcji z 2 taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +100 / +120**
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiąc]	4*
Czas ekspozycji na UV	[tydzień]	4
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 190
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	≥380 (+/- 90)
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	≥280 (+/- 90)
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	≥230 (+/- 90)
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	≥280 (+/- 90)
Kolor		czerwony / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolka]	40

Zalety:

- Odporna na rozrywanie • Paroprzepuszczalna
- Również na pełne deskowanie • Wodoszczelna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

** Krótkotrwała odporność temperaturowa.

Karta produktu

[Karta techniczna produktu](#)

Instrukcja montażu

[Instrukcja montażu](#)

Deklaracja własności użytkowych

[Deklaracja własności użytkowych](#)