

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-vstrong-200-gm2-75m2-p-3803.html>



EUROVENT Membrana Dachowa VSTRONG 200 g/m2 - 75m2

Cena brutto	609,49 zł
Cena netto	495,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000006896
Kod producenta	0000006896
Kod EAN	5907774384822
Producent	EUROVENT
Gramatura	200

Opis produktu

1,5 m x 50 mb

EUROVENT Membrana Dachowa VSTRONG 200 g/m2 - 75m2 Wytrzymała i Wodoszczelna

Odkryj najnowszą innowację w dziedzinie ochrony dachów - **czterowarstwową membranę dachową Eurovent® VSTRONG**.

Wysoko **paroprzepuszczalna** membrana, **zbrojona siatką PE**, zapewnia ekstremalną wytrzymałość oraz doskonałą odporność na rozrywanie, umożliwia wygodną i efektywną pracę.

Projektowana specjalnie do zastosowań pod dachówki betonowe, ceramiczne, blachodachówki, blachy aluminiowe oraz łupek naturalny, **VSTRONG** redefiniuje standardy ochrony dachowej.

- **Ekstremalna wytrzymałość**
- **Wodoszczelna > 3500 H2O**
- **Na dachy o niskim kącie nachylenia**
- **Czterowarstwowa**

Zalety membrany dachowej Eurovent VSTRONG 200 g/m2 - 75m2

Ekstremalna Wytrzymałość: czterowarstwowa konstrukcja gwarantuje niezrównaną wytrzymałość, umożliwia długotrwałą ochronę dachu.

Wodoszczelność > 3500 H2O: wysoka wodoszczelność, przekraczająca **3500 mm H2O**, zapewnia kompleksową ochronę przed deszczem i wilgocią.

Przystosowanie do dachów o niskim nachyleniu: idealna do dachów o niskim kącie nachylenia, oferując wszechstronność zastosowań.

Czterowarstwowa konstrukcja: zapewnia kompleksową ochronę, zabezpieczając dach w każdych warunkach atmosferycznych.

Membrana Dachowa VSTRONG 200 g/m² - 75m²

- Idealna do dachów narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne, zapewnia solidną ochronę przed uszkodzeniami.
- Wysoka wodoszczelność przekraczająca standardy branżowe, gwarantuje suchy i bezpieczny dach w każdych warunkach.
- **Zastosowanie w dachach o niskim nachyleniu** - doskonale sprawdza się w przypadku dachów o niskim kącie nachylenia, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość.
- **Wszechstronność zastosowań:** Nadaje się do praktycznie wszystkich typów pokryć dachowych, w tym dachówek ceramicznych, betonowych, blachodachówek, łupka naturalnego itp.

Zastosowanie membrany dachowej VSTRONG

Membrana Dachowa Eurovent® VSTRONG doskonale sprawdza się jako wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem, zwłaszcza na dachach o niskim kącie nachylenia.

Produkt ten nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, co pozwala na bezpośredni kontakt z ociepleniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego należy zawsze przeprowadzić z zastosowaniem łąty i kontrłąty, zapewniając nie tylko solidną ochronę, ale także estetyczny wygląd dachu.

Odkryj bezkompromisową ochronę dachu z **Eurovent® VSTRONG** - membraną dachową, która idzie o krok dalej w zapewnianiu trwałości i bezpieczeństwa Twojego domu.

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **VSTRONG**

Membrana dachowa Eurovent VSTRONG, czterowarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna, stosowana do dachów skośnych ocieplonych i wentylowanych, także z pełnym deskowaniem. Zbrojona siatką PE, ma ekstremalną odporność na rozrywanie, większy komfort pracy. Nadaje się pod dachówki betonowe, ceramiczne, blachodachówki, blachy aluminiowe, łupek naturalny. Dostępna w opcji z 2 taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +100 / +120**
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 200
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)	[N/50 mm]	≥550 (+/-150)
Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD)	[N/50 mm]	≥450 (+/-150)
Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)	[N]	≥450 (+/-100)
Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD)	[N]	≥430 (+/-100)
Kolor		antracyt / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolki]	40

Zalety:

- Ekstremalna wytrzymałość
- Wodoszczelna > 3500 H2O
- Na dachy o niskim kącie nachylenia
- Czterowarstwowa

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

** Krótkotrwała odporność temperaturowa.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

1/2

