

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-xstrong-250-gm2-45m2-p-3152.html>



EUROVENT Membrana Dachowa XSTRONG 250 g/m2 - 45m2

Cena brutto	499,49 zł
Cena netto	406,09 zł
Dostępność	24 godziny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004044
Kod producenta	0000004044
Kod EAN	5907774384839
Producent	EUROVENT
Gramatura	250

Opis produktu

1,5 m x 30 mb

Membrana Dachowa Folia Dachowa XSTRONG 250 g/m2 - 45m2 EUROVENT

Odkryj **najmocniejszą membranę dachową na rynku**, stworzoną z myślą o **dachach skośnych**. **Czterowarstwowa konstrukcja** gwarantuje niezrównaną **odporność na rozrywanie**, zapewniając **trwałą ochronę**.

Wykonana z **dwóch warstw włókniny polipropylenowej**, **siatki wzmacniającej PE** i **innowacyjnego filmu funkcyjnego**, **membrana** zapewnia **wysoką przepuszczalność pary wodnej** oraz doskonałą **wodoszczelność**.

Zalety membrany dachowej EUROVENT

- Skuteczna ochrona przed szkodliwym działaniem promieniowania **UV** przez nawet 4 miesiące.
- **Czterowarstwowa** konstrukcja zapewnia solidną ochronę, odporną na trudne warunki atmosferyczne.
- **Membrana W1**, skutecznie chroniąca Twój dach przed deszczem i wilgocią.
- **Idealna wentylacja** dla dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, także z pełnym deskowaniem.

MEMBRANA DACHOWA XSTRONG 250 g/m2 - 45m2

- Wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych.
- **Renowacja** dachu i poddasza w technologii odwróconej.
- **Brak konieczności szczeliny wentylacyjnej** między membraną a izolacją termiczną.
- Montaż ostatecznego pokrycia dachowego z użyciem łąty i kontrłąty.
- Idealna pod dachówki **ceramiczne**, **betonowe**, **blachodachówki**, **łupek** naturalny.

Parametry Techniczne:

- **Gramatura:** ok. 250 g/m²
- **Paroprzepuszczalność:** ok. 2500 g/m²/24h

-
- **Współczynnik Sd:** ok. 0,04 m
 - **Odporność na UV:** 4 miesiące
 - **Wodoszczelność:** W1
 - **Rozmiar rolki:** 1,5 m x 30 mb = 45 m²
 - **Waga rolki:** ok. 11,25 kg

Zainwestuj w niezawodność i trwałość - Twojego dachu niech strzeże tylko najlepsza membrana dachowa Premium!

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **XSTRONG**

Prawdopodobnie najmocniejsza dostępna na rynku membrana dachowa do dachów skośnych. Czterowarstwowa wysokopropuszczalna membrana dachowa o niespotykanej w innych produktach naszej marki odporności na rozrywanie. Wykonana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, siatki wzmacniającej PE i filmu funkcyjnego, który zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że odporność produktu na promieniowanie UV wynosi nawet do 4 miesięcy. Przeznaczony dla dekarzy ceniących sobie najlepsze produkty i komfort pracy.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	ca. 2500
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +100 / +120**
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,04
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 250
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥850 (+/- 100)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥600 (+/- 100)
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥500 (+/-100)
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥450 (+/-100)
Kolor		bordo / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 30 = 45 m ²
Paleta	[rolki]	40

Zalety:

- Odporna na promieniowanie UV • Ekstremalnie wytrzymałość
- Czterowarstwowa • Wodoszczelna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

** Krótkotrwała odporność temperaturowa.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

1/2



