

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:37

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-paroizolacyjna-clima-85-gm2-75m2-p-2703.html>



EUROVENT Membrana Paroizolacyjna CLIMA 85 g/m2 - 75m2

Cena brutto	227,99 zł
Cena netto	185,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004398
Kod producenta	0000004398
Kod EAN	5906660418566
Producent	EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Membrana Paroizolacyjna CLIMA 85 g/m2 - 75m2

Aktywna membrana paroizolacyjna, innowacyjne rozwiązanie z warstwą włókniny polipropylenowej i specjalnym filmem funkcyjnym. Posiada **aktywność paroizolacyjną**, zapobiegając kondensacji **pary wodnej** i efektowi "**torby foliowej**". Odporna na uszkodzenia, promieniowanie UV, idealna do ochrony poddasza przed nadmiarem wilgoci i rozwojem grzybów.

Zalety membrany paroizolacyjnej EUROVENT



- **Aktywna** paroizolacja
- **Wytrzymała** na rozrywanie
- **Odporna** na promieniowanie UV
- **Szybki i łatwy** montaż

Zalecane użycie taśmy klejącej **Eurovent® DUO** do sklejania zakładów i taśmy Eurovent® UNO do **uszczelniania połączeń** z elementami konstrukcji dachu. Dostępna na zamówienie z dwiema taśmami samoprzylepnymi (SK2). Idealna do budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Specyfikacja techniczna

Masa powierzchniowa	ca. 85 g/m ²
Paroprzepuszczalność	2-3 g/m ² /24h
Współczynnik Sd	ca. 12 m
Odporność na UV	do 2 m-cy
Wodoszczelność	W1
Rozmiar rolki	1,5 m x 50 mb = 75 m ²
Waga rolki	ca. 6,37 kg
Paleta	50 rolek

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **CLIMA**

Aktywna membrana paroizolacyjna, alternatywne rozwiązanie dla membran paroizolacyjnych o zmiennym poziomie współczynnika Sd. Zbudowana z warstwy włókniny polipropylenowej oraz specjalnego filmu funkcyjnego, który umożliwia niewielkim ilościom pary wodnej migrację w kierunku poddasza z wnętrza budynku oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, z poddasza do wnętrza, co powoduje że produkt posiada tzw. aktywność paroizolacyjną. Aktywne właściwości membrany polegają na zapobieganiu kondensacji pary wodnej, czego nie zapewniają zwykłe folie paroizolacyjne. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m ² /24h]	2-3 g/m ² /24h
Reakcja na ogień		E
Odporność temperaturowa	[°C]	-40 do +80 / +100**
Współczynnik Sd	[m]	ca. 12
Odporność na UV	[miesiące]	2*
Gramatura	[g/m ² (±5%)]	ca. 85
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥160
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥120
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥100
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥100
Kolor		biały
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m ²
Paleta	[rolki]	50

Zalety:

- Aktywna paroizolacja • Wytrzymała na rozrywanie
- Odporna na promieniowanie UV • Szybki i łatwy montaż

* Odporność na UV nawet do 3 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

** Krótkotrwała odporność temperaturowa.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

1/2

