

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-dwustronna-do-sklejania-membran-dachowych-duo-p-2746.html>



Taśma dwustronna do sklejania membran dachowych DUO

Cena	22,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004046
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Taśma dwustronna do sklejania membran dachowych DUO

Dwustronna taśma do sklejania folii **paroizolacyjnych** i **dachowych, membran** dachowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Zbudowana z siatki **poliestrowej** pokrytej dwustronnie specjalnym klejem na bazie dyspersji **akrylowej** oraz zabezpieczona oddzielającym papierem silikonowym.

Zalety:

- **Ma dużą siłę klejenia**
- **Bezrozpuszczalnikowa**
- **Wzmocniona siatką poliestrową**

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i łączeniu **membran** i folii **dachowych**, folii **paroizolacyjnych** i **budowlanych, paroizolacji** na bazie papieru, aluminium oraz innych tworzyw sztucznych. Idealnie skleja zakłady **membran** i **folii** dachowych, zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć. W zastosowaniach wewnętrznych niezastąpiona przy

sklejaniu wszelkiego rodzaju produktów **paroizolacyjnych** — gwarantuje odporność na parę wodną napierającą z wnętrza budynku w kierunku poddasza i ścian.

SPECYFIKACJA

Materiał	siatka poliestrowa, klej akrylowy
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C
Waga rolki	ca. 0,25 kg
Karton	12 rolek
Paleta	1080 rolek

Eurovent DUO

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i łączeniu membran i folii dachowych, folii paroizolacyjnych i budowlanych, paroizolacji na bazie papieru, aluminium oraz innych tworzyw sztucznych. Idealnie skleja zakłady membran i folii dachowych, zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć. W zastosowaniach wewnętrznych niezastąpiona przy sklejaniu wszelkiego rodzaju produktów paroizolacyjnych - gwarantuje odporność na parę wodną napierającą z wnętrza budynku w kierunku poddasza i ścian.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 20mm x 25mb , 50mm x 25mb