

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-tasma-kalenicowa-roll-standard-310mm-x-5-mb-p-2719.html>



EUROVENT Taśma kalenicowa ROLL STANDARD 310mm x 5 mb

Cena brutto	49,55 zł
Cena netto	40,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011629
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Jednowarstwowa taśma wentylacyjna na kalenice poziome i ukośne. Wykonana z profilowanej blachy aluminiowej, tkaniny polipropylenowej i taśmy samoprzylepnej butylowej. Dodatkowym wzmocnieniem połączenia blachy aluminiowej i tkaniny polipropylenowej jest zszywanie tych dwóch materiałów specjalną nicią.

Zalety:

Paroprzepuszczalna
Odporna na promieniowanie UV
Szybki i łatwy montaż

Znajduje zastosowanie jako folia paroizolacyjna chroniąca przed penetracją pary wodnej i wilgoci w dachach skośnych i płaskich oraz pionowych konstrukcjach ściennych. Montowana równolegle lub wzdłuż krokwi, bezpośrednio na izolacji termicznej. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® DUO lub Eurovent® UNO do łączenia kolejnych zakładów i uszczelnienia miejsc złączenia folii z elementami konstrukcji dachu.

Materiał tkanina techniczna, aluminium, klej butylowy
Rozmiar 240 mm; 310 mm x 5 mb
rolki 150-400* mm x 5 mb
Odporność odporny
na UV
Waga rolki ca. 1,00 kg
Karton 4 rolki



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ROLL STANDARD**

Jednowarstwowa taśma wentylacyjna na kalenice poziome i ukośne. Wykonana z profilowanej blachy aluminiowej, tkaniny polipropylenowej i samoprzylepnej taśmy butylowej łączone techniką szycia za pomocą dedykowanych nici. Dodatkowym wzmocnieniem połączenia blachy aluminiowej i tkaniny polipropylenowej jest klejenie tychże warstw ze sobą.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Aluminiem, tkanina techniczna, butyl
Szerokość	[mm]	180; 240; 310; 390;
Długość	[mb]	5
Aluminium	[mm]	Szerokość: 50; 70 Grubość: 0,12
Tkanina techniczna:		Szerokość: 120 mm, 180 mm, 200 mm; Komponenty: PE monofilament z PP, stabilizowany UV Kolory: czarny z czerwonym paskiem. Grubość: ca. 0,8 mm $\pm$ 0,16 mm Gramatura: 220 g/m ² Wytrzymałość (MD/CD): 55/12 kN/m Wydłużenie (MD/CD): 25/25% $\pm$ 4/ $\pm$ 4 Odporność na perforację: 12 mm Przepuszczalność wody VIH50: 200 m/sec* 10-3 (Tolerancja -20) Przepuszczalność powietrza: 46,1 cm ³ /cm ² /s $\pm$ 0,7 Charakterystyczny rozmiar otworu O90: 600 μ m $\pm$ 200
Taśma butylowa		Rozmiar: 15 mm x 1,5 mm, Kolor: Czarny Adhezja: >19 N/cm Gęstość: 1,48 g/cm ³ Kompresja 50%: 100 kN/m ²
Kolor	[RAL]	ceglasty 8004; ceglasy 8019; brąz 8017;czarny 9005; antracyt 7021; kasztan 8015; wiśnia 3011;
Karton	[sztuk]	4
Paleta	[sztuk]	180 mm - 192 240 mm, 310 mm - 144 390 mm - 100

Zalety:

- Paroprzepuszczalna
- Odporna na promieniowanie UV
- Szybki i łatwy montaż

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

1/2



Eurovent ROLL STANDARD

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjno-uszczelniający na kalenice poziome i skośne. Zabezpiecza połąć dachu przed przenikaniem nawiewanego od strony kalenicy śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu oraz zapewnia wentylację od strony izolacji termicznej. Dzięki zróżnicowaniu szerokości taśmy od 180 do 390 mm nadaje się do stosowania pod większość typów pokryć dachowych – dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Montaż:

Taśmę układa się na łacie kalenicowej, pod gąsior. Przed montażem należy odpowiednio oczyścić i osuszyć pokrycie, do którego kleimy taśmę. Plisowane boki taśmy wyprofilować zgodnie z kształtem poszycia dachowego. Odkleić liner zabezpieczający butyl i docisnąć do poszycia dachu tworząc tym samym szczelne połączenie.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki wykonane są częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

2/2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , GRAFIT , KASZTAN , KASZTAN 3009 , WIŚNIA , CZARNY