

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-tasma-montazowa-hydral-60mm-x-40-mb-p-2748.html>



EUROVENT Taśma montażowa HYDRAL 60mm x 40 mb

Cena brutto	80,12 zł
Cena netto	65,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004443
Producent	EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Taśma montażowa HYDRAL 60mm x 40 mb

Jednostronna taśma montażowa zbudowana z **wodoodpornego** papieru i specjalnego kleju na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowego i bez chloru. Znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń do sklejania i reperacji folii i membran paroizolacyjnych z tworzyw sztucznych, a także do uszczelniania łączów materiałów drewnopochodnych, płyt G-K i płyt włóknowo-gipsowych.

Zalety taśmy montażowej

- Doskonała **siła** klejenia
- Wysoka **odporność** na wilgoć
- **Montaż** bez użycia noża

Taśma montażowa HYDRAL

Znajduje zastosowanie przy **łączeniu, uszczelnianiu i reperacji membran** i folii **paroizolacyjnych**. Idealnie łączy folie z tworzywami sztucznymi, papierem, betonem, drewnem, cegłą czy elementami metalowymi zapobiegając przedostawaniu się

wilgoci. Stosowana do uszczelnienia łączeń materiałów drewnopochodnych, szczególnie płyt OSB, płyt G-K i włóknowo-gipsowych. Solidnie uszczelnia i zapobiega przedostawaniu się wilgoci na styku płyt i na wszelkich łączeniach. Stosowana przy izolacjach poddaszy na bazie celulozy wdmuchiwanym pomiędzy krokwie.

Specyfikacja

Materiał	taśma papierowa żółta wzmocniona, klej na bazie dyspersji akrylowej
Rozmiar	60 mm x 40 mb
Odporność na UV	2 m-ce
Temperatura klejenia	od 5°C
Karton	10 rolek
Paleta	600 rolek

KARTA TECHNICZNA



Eurovent HYDRAL

Jednostronna taśma montażowa zbudowana z wodoodpornego papieru i specjalnego kleju na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowego i bez chloru. Znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń do sklejanie i reperacji folii i membran paroizolacyjnych z tworzyw sztucznych a także do uszczelniania łączeń materiałów drewnopochodnych, płyt G-K i płyt włóknowo-gipsowych.



Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- wysoka odporność na wilgoć
- montaż bez użycia noża

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Taśma papierowa żółta wzmocniona, klej na bazie dyspersji akrylowej
Szerokość	60 mm
Długość	40 mb
Grubość taśmy (bez linera)	0,35 - 0,38 mm
Gramatura kleju	240 g/m ²
Odporność na zrywanie	≥40 N/25 mm
Elongacja	≥150 N/25 mm; 3-5%
Temperatura użycia	Od -10°C
Temperatura aplikacji	+5°C zalecana
Odporność na temperaturę	-40°C do +80 °C
Siła klejenia	Doskonała
Odporność na działanie pary wodnej	Bardzo wysoka
Odporność na starzenie:	Doskonała
Pakowanie	10 rolki na pudełko, 72 pudełek na palecie
Przechowywanie	w suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

KARTA TECHNICZNA



Eurovent **HYDRAL**

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy łączeniu, uszczelnianiu i reperacji membran i folii paroizolacyjnych. Idealnie łączy folie z tworzywami sztucznymi, papierem, betonem, drewnem, cegłą czy elementami metalowymi zapobiegając przedostawaniu się wilgoci. Stosowana do uszczelnienia łączeń materiałów drewnopochodnych, szczególnie płyt OSB, płyt G-K i włóknowo-gipsowych. Solidnie uszczelnia i zapobiega przedostawaniu się wilgoci na styku płyt i na wszelkich łączeniach. Stosowana przy izolacjach poddaszy na bazie celulozy wdmuchiwanym pomiędzy krokwie.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Taśmy budowlane Eurovent

Zastosowanie

	UNO COLD	UNO	TOPEBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPEBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
wewnętrzna strona dachu	■	■			■	■		■	■
zewnątrzna strona dachu (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
zewnątrzna strona dachu (< 15°)	■			■		■	■		
uszczelnienie membran dachowych	■		■	■	■	■	■		
naprawa membran dachowych	■		■				■		
uszczelnienie folii paroizolacyjnych	■	■			■	■		■	
naprawa folii paroizolacyjnych	■	■						■	
uszczelnienie gwoździ		■	■	■	■	■			■
otwory przełotowe	■	■	■				■		
temp. stosowania > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
temp. stosowania < 0°C	■								
nierówne podłoże	■	■	■	■	■	■	■		■

Membrany, folie, tworzywa sztuczne

włóknina / tkanina	■	■	■		■	■	■		
papier		■			■	■			
polietylen / polipropylen	■	■			■	■			■
twarde PCV	■	■			■	■			
metalizowane / aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Drewno

oszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
nieoszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakierowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Materiały chłonne

beton / tynk				■		■			
cegła						■			
plyty gipsowo-włóknowe	■	■		■	■	■			

Inne

styropian / poliuretan					■	■	■		■
metal	■	■	■	■	■	■	■		
szkło	■	■	■	■	■	■	■		