

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-wspornik-g-40-x-210-mm-p-3217.html>



EUROVENT Wspornik G 40 x 210 mm

Cena brutto	2,96 zł
Cena netto	2,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000110
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Element mocujący do instalacji łąty kalenicowej w dachach skośnych wentylowanych. Wspornik wykonany jest w całości ze stali ocynkowanej, charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na pękanie.

Zalety:

- Sprawną instalacją łąty kalenicowej
- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na procesy starzenia

Znajduje zastosowanie jako element mocujący, oraz poziomujący łątę kalenicową, na której mocowane są gąsiorzy kalenicowe. Dzięki jego zastosowaniu montaż gąsiora można przeprowadzić w sposób bardzo łatwy i szybki. Kilka rozmiarów wspornika daje możliwość stosowania go pod różne rozmiary łąt kalenicowych.

Materiał	stal ocynkowana
Szerokość	40 mm;
uchwyty łąty	
Długość gwoźdź	210 mm;
Odporność na UV	odporny

Waga wspornika ca. 0,15 kg
Karton 100 sztuk
Paleta 32 kartony / 3200 sztuk



KARTA TECHNICZNA

Eurovent WSPORNIK G

Wspornik przeznaczony do mocowania łąty kalenicowej do konstrukcji drewnianej dachów skośnych. Wykonany jest w całości ze stali ocynkowanej, charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością mechaniczną.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał	[Norma PN-EN 10346/2011; PN-EN 10143/2008]	Stal DX51D
Powłoka	[Norma PN-EN ISO 40 42/2001]	Elektrolityczna powłoka cynowa o grubości nie mniejszej niż 8 µ
Nośność charakterystyczna	[kN]	11,1
Szerokości	[mm]	30; 40; 50
Długość	[mm]	180; 210; 230; 260; 310
Opakowanie	[sztuk]	100
Paleta	[sztuk]	3 200

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na procesy starzenia



Eurovent WSPORNIK G

Zastosowanie:

Stosowany jako element mocujący oraz poziomujący łąkę kalenicową na której mocowane są gąsiory kalenicowe. Eurovent® WSPORNIK G dostępny jest w rozmiarach dostosowanych do łąk kalenicowych o szerokościach 30; 40; 50 mm. Pozwala na łatwą regulację wysokości montażu łąki kalenicowej dzięki szerokiej gamie dostępnych długości.

Montaż:

Eurovent® WSPORNIK G mocowany jest do konstrukcji drewnianej dachu poprzez wbijanie trzpienia wspornika w konstrukcję drewnianą dachu.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji dlatego też, zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

2/2

