

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-kołnierz-kombi-do-okna-dachowego-dwa-obok-siebie-b21-ezv-universalny-p-461.html>



FAKRO Kołnierz kombi do okna dachowego - dwa obok siebie - B2/1 - EZV - Uniwersalny

Cena brutto	600,54 zł
Cena netto	488,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000001251
Producent	FAKRO

Opis produktu

Kołnierz uszczelniający Fakro EZV-P B2/1 KOMBI - Idealne rozwiązanie do Twojego dachu

Kołnierz EZV-P B2/1 do dachów profilowanych

Kołnierz uszczelniający **Fakro EZV-P B2/1** to doskonałe rozwiązanie do montażu okien dachowych na dachach profilowanych o wysokości profilu do 45 mm, takich jak dachówki lub blacha profilowana. Wykonany z wysokiej jakości **blachy aluminiowej** pokrytej powłoką poliestrową w kolorze szarym (**RAL 7022**), gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd przez lata.

Dlaczego warto wybrać kołnierz Fakro EZV-P B2/1?

- **Wysoka jakość materiałów:** Blacha aluminiowa pokryta powłoką poliestrową zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i korozję.
- **Elastyczna konstrukcja:** Dolna część kołnierza wyposażona jest w masę plastyczną umożliwiającą łatwe przyklejenie do powierzchni dachowej, co gwarantuje doskonałą szczelność.
- **Modułarna budowa:** Umożliwia łączenie dwóch okien obok siebie, co jest idealnym rozwiązaniem w systemach zespołów okiennych.

Zastosowanie kołnierza EZV-P B2/1

Montaż okien dachowych obok siebie

Kołnierz **Fakro EZV-P B2/1** został zaprojektowany specjalnie do montażu dwóch okien obok siebie, zachowując przy tym estetykę i funkcjonalność dachu. Standardowa odległość między oknami wynosi **10 cm** zarówno w pionie, jak i w poziomie, co pozwala na optymalne rozmieszczenie okien.

UWAGA! Przy montażu rolet zewnętrznych na oknach zamontowanych jedno nad drugim należy pozostawić **minimum 20 cm** odstępu między oknami.

Kołnierze na zamówienie

Jeśli wymagane są inne odległości między oknami, **kołnierze kombi** są dostępne na specjalne zamówienie, co pozwala na

pełną elastyczność w projektowaniu dachu.

Budowa kołnierza uszczelniającego

Kołnierz EZV-P B2/1 składa się z dwóch modułów:

- **KZV-1-P** (moduł skrajny lewy)
- **KZV-3-P** (moduł skrajny prawy)

Pomiędzy nimi znajduje się **pionowa rynna zespalająca** o szerokości **10 cm**, co zapewnia odpowiednie odwodnienie i szczelność konstrukcji.

Kluczowe funkcje kołnierza:

1. **Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi:** Skutecznie zabezpiecza styk dachu z oknem przed deszczem, wiatrem i śniegiem.
2. **Kompatybilność materiałowa:** Kołnierz i okno powinny być wykonane z tego samego materiału, aby zapewnić spójność konstrukcyjną i wizualną.
3. **Dopasowanie do rodzaju pokrycia dachowego:** Kołnierz EZV-P B2/1 jest dedykowany do dachów profilowanych, co gwarantuje idealne dopasowanie i szczelność.

Dane techniczne kołnierza Fakro EZV-P B2/1

- **Kolor:** RAL 7022 (szary)
- **Wymiar zewnętrzny okna:** 55 cm x 78 cm
- **Typ pokrycia dachowego:** Faliste pokrycia o wysokości profilu do 45 mm (dachówka, blachodachówka)

Dopasowanie do różnych pokryć dachowych

Kołnierze Fakro to idealne rozwiązanie dla osób szukających pewności montażu na dachach z różnymi rodzajami pokrycia. Niezależnie od tego, czy jest to dachówka, blachodachówka czy inny profilowany materiał, kołnierz EZV-P B2/1 zapewni doskonałe uszczelnienie.

Podsumowanie

Kołnierz uszczelniający **Fakro EZV-P B2/1** to gwarancja szczelności i trwałości dla Twojego dachu. Dzięki wysokiej jakości materiałom oraz przemyślanej konstrukcji, jest idealnym wyborem do montażu okien dachowych w profilowanych pokryciach dachowych. Wybierz kołnierz Fakro i ciesz się bezpieczeństwem oraz estetyką swojego dachu przez lata!

▣ Modułowy system zespoleń

Opis

System zespoleń to gotowe rozwiązania kołnierzy do łączenia okien w grupy: poziome, pionowe i blokowe. W systemach zespoleń odległość między oknami w pionie i w poziomie standardowo wynosi 10 cm.

W przypadku montażu rolet zewnętrznych na oknach zamontowanych jedno nad drugim należy pozostawić co najmniej 20 cm odstępu między oknami.

Modułowy system zespoleń FAKRO składa się z siedmiu modułów, za pomocą których możemy zrealizować każde typowe zespolenie. Moduł jest to pojedynczy i odpowiednio oznaczony element kołnierza, przypisany do odpowiedniego miejsca w zespoleniu.



Budowa kołnierza

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza zakończony elastycznym fartuchem, posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Kołnierz posiada fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażony jest ponadto w rynienkę odprowadzającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

Elementy kołnierza

- 1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem o długości 165 mm
- 2 — elementy boczne
- 3 — górny element kołnierza
- 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza
- 5 — rynienka odprowadzająca wodę
- 6 — kliny uszczelniające



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm