

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-fft-u8-thermo-07-78x140-p-1416.html>



FAKRO okno dachowe FTT U8 Thermo 07 78x140

Cena	5 461,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000009428
Kod EAN	5900988168943
Producent	FAKRO

Opis produktu

Superenergooszczędne obrotowe

- Specjalne okna dachowe przeznaczone do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Pakiet szybowy osadzony jest w specjalnie zaprojektowanej ramie skrzydła. Posiada ona poszerzone drewniane profile w porównaniu ze standardowym oknem. W oknie zastosowano pięć uszczelek. Taka konstrukcja minimalizuje zjawisko powstawania mostków cieplnych oraz zapewnia lepszą izolacyjność okna.
- Okna otwierane obrotowo z zawiasem umieszczonym powyżej połowy wysokości okna, dzięki czemu nawet wysoka osoba może komfortowo stać przy otwartym oknie.
- Wygodna obsługa za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka z dwustronnym ryglowaniem.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
- Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.
- Drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Zakres montażu 15-70°.

Montowane wraz z kołnierzem uszczelniającym
EHV-AT Thermo.

Okno wykonane w systemie topSafe

FTT U8 Thermo - okno z przyszłością

Nowatorska konstrukcja okien dachowych FTT gwarantuje doskonałe parametry **termoizolacyjne i dużą oszczędność energii cieplnej**. Okno dachowe FTT U8 Thermo o współczynniku **U_w=0,58W/m²K** to najbardziej energooszczędne okno dachowe na świecie z pojedynczym pakietem szybowym. Już teraz zdecydowanie przewyższa wymogi termoizolacyjności, które będą obowiązywać okna dachowe **od 2021 roku**. Okno FTT U8 Thermo spełnia wymagania budownictwa pasywnego, czego potwierdzeniem jest **certyfiakat Passive House**.

Zastosowanie kompleksowego rozwiązania gwarantuje spełnienie **energooszczędnych funkcji okna** i pozwala na **ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie wydatków za ogrzewanie budynku**.

Certyfikat PASSIVHAUS dla okna FAKRO FTT U8 Thermo

Okno **FTT U8 Thermo** firmy FAKRO otrzymało Certyfikat wystawiony przez **Passivhaus Institut (PHI)** w Darmstadt potwierdzający znakomite parametry termoizolacyjne okna.

FTT U8 Thermo to najbardziej energooszczędne okno dachowe na rynku z pojedynczym pakietem szybowym, a certyfikat Passivhaus potwierdza przeznaczenie okna do budownictwa pasywnego.

Większość inwestorów oczekuje aby produkty stosowane w budownictwie energooszczędnym posiadały Certyfikat Passivhaus. Okna FTT U8 Thermo spełnia wszystkie wymagania stawiane produktom stosowanym w budownictwie pasywnym.

Priorytetem firmy FAKRO jest tworzenie energooszczędnych produktów, które przyczyniają się do ograniczenia kosztów eksploatacji budynków oraz ochrony środowiska naturalnego.

TOPTEN Okna 2015 dla okien dachowych: FTT U8 Thermo, FTT U6, FTT R3

Podczas Gali konkursu **TOPTEN Okna 2015** ogłoszono wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Celem konkursu było wskazanie inwestorom, projektantom, firmom budowlanym najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej.

Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy opracowane przez niezależne instytucje. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie 246 producentów stolarki.

Otrzymane w konkursie TOPTEN nagrody, potwierdzają że oferowane przez **nas produkty są innowacyjne, energooszczędne i najwyższej jakości.**

Wśród nagrodzonych w konkursie TOPTEN Okna 2015 z oferty produktów FAKRO znalazły się następujące okna: **FTT R3, FTT U8 Thermo, FTT U6, FTP-V U3, FTP-V L3 oraz FTP-V U5.**

FTT U8 Thermo

- pasywny pakiet szybowy U8
- $U_w = 0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$ najcieplejsze okno dachowe dostępne na rynku. Dostarczane wraz z kołnierzem uszczelniającym EHV-AT Thermo
- zakres montażu $15-70^\circ$
- pakiet XDK składający się z zestawu izolacyjnego XDP oraz kołnierza paroszczelnego XDS

FTT U8 Thermo	
LUX	klasa okna
0,58W/m²K	współczynnik U_w
0,3W/m²K	współczynnik U_g
36dB	współczynnik R_w
4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT	zestaw szybowy
krypton	zestaw szybowy wypełniony gazem
+	szyba zewnętrzna hartowana
dwukrotnie	lakierowanie drewna
pięć	uszczelki
Elegant	klamka