

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-ftp-v-u4-04-66x118-3-szybowe-kołnierz-ezv-p-p-9714.html>



## FAKRO okno FTP-V U4 04 66x118 - 3 szybowe + kołnierz EZV-P

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                  | <b>1 730,51 zł</b>   |
| Cena netto                   | <b>1 406,92 zł</b>   |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                 | <b>7 - 14 dni</b>    |
| Numer katalogowy             | <b>0000029467</b>    |
| Kod producenta               | <b>0000029467</b>    |
| Kod EAN                      | <b>5905398292660</b> |
| Producent                    | <b>FAKRO</b>         |
| Rozmiar                      | <b>66x118</b>        |
| Stolarka                     | <b>Drewno</b>        |
| Rodzaj                       | <b>Obrotowe</b>      |
| Pakiet szybowy               | <b>3 szybowe</b>     |
| Przenikalność ciepła w W/m²K | <b>1,1</b>           |

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera

**Okno FTP-V U4 - drewniana stolarka, trzyszybowy pakiet**

**Kołnierz montażowy EZV-P przeznaczony do montażu okien w profilowanym pokryciu dachowym np. dachówka, blachodachówka lub blacha trapezowa.**



- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła.
- Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
  - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
  - Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego.
- Podwyższona odporność na włamanie FTP-V - system topSafe.
  - **Zakres montażu 15-90°.**

**Pakiet szybowy - U4 - superenergooszczędny**

- **Pakiet szybowy dwukomorowy**

**4HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-4HT.**

- Składa się z trzech szyb hartowanych o grubości 4 mm.
- Szyby skrajne wykonane są ze szkła niskoemisyjnego.
- Obie przestrzenie międzyszybowe wynoszą po 10 mm i wypełnione są gazem szlachetnym - argonem.
- Pakiet stosowany w oknach drewnianych.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Uokna [W/m2K]                   | 1,1               |
| Uszyby [W/m2K]                  | 0,7               |
| Dźwiękochłonność okna Rw [db]   | 33                |
| Zestaw szybowy                  | 4HT-10-4H-10-4HT  |
| Zestaw szybowy wypełniony gazem | argon             |
| Szyba zewnętrzna hartowana      | TAK               |
| Ramka dystansowa                | stalowa           |
| Typ nawiewnika                  | Automatyczny V40P |
| Wydajność nawiewnika            | do 49             |
| Lakierowanie drewna             | dwukrotne         |
| Uszczelki                       | cztery            |
| Mikrouchylenie okna             | TAK               |
| Klamka                          | elegant           |
| Typ okna                        | obrotowe          |
| Podwyższona odporność na wilgoć | NIE               |
| Sterowane elektrycznie          | NIE               |
| Sposób otwierania               | dolne otwieranie  |
| Lakierowanie drewna             | dwukrotne         |
| Uszczelki                       | cztery            |
| Mikrouchylenie okna             | TAK               |
| Klamka                          | elegant           |
| Typ okna                        | obrotowe          |
| Podwyższona odporność na wilgoć | NIE               |
| Sterowane elektrycznie          | NIE               |
| Sposób otwierania               | dolne otwieranie  |

**Automatyczny nawiewnik V40P**

o wydajności do 49m<sup>3</sup>/h, przy różnicy ciśnień 10 Pa, w zależności od szerokości okna. Poprzez automatyczną regulację wielkości kanału przepływu dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej