

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-ftp-v-u4-06-78x118-3-szybowe-kołnierz-ezv-p-p-9715.html>



FAKRO okno FTP-V U4 06 78x118 - 3 szybowe + kołnierz EZV-P

Cena	1 753,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000029469
Kod producenta	0000029469
Kod EAN	5905398292677
Producent	FAKRO
Rozmiar	78x118
Rodzaj	Obrotowe
Stolarka	Drewno
Pakiet szybowy	3 szybowe
Przenikalność ciepła w W/m²K	1,1

Opis produktu

Zestaw zawiera
Okno FTP-V U4 - drewniana stolarka, trzyszybowy pakiet
Kołnierz montażowy EZV-P przeznaczony do montażu okien w profilowanym pokryciu dachowym np. dachówka, blachodachówka lub blacha trapezowa.



- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła.
- Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia. Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
 - Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
 - Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego.
- Podwyższona odporność na włamanie FTP-V - system topSafe.
 - **Zakres montażu 15-90°.**

Pakiet szybowy - U4 - superenergooszczędny

- **Pakiet szybowy dwukomorowy**

4HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-4HT.

- Składa się z trzech szyb hartowanych o grubości 4 mm.
- Szyby skrajne wykonane są ze szkła niskoemisyjnego.
- Obie przestrzenie międzyszybowe wynoszą po 10 mm i wypełnione są gazem szlachetnym - argonem.
- Pakiet stosowany w oknach drewnianych.

Uokna [W/m2K]	1,1
Uszyby [W/m2K]	0,7
Dźwiękochłonność okna Rw [db]	33
Zestaw szybowy	4HT-10-4H-10-4HT
Zestaw szybowy wypełniony gazem	argon
Szyba zewnętrzna hartowana	TAK
Ramka dystansowa	stalowa
Typ nawiewnika	Automatyczny V40P
Wydajność nawiewnika	do 49
Lakierowanie drewna	dwukrotne
Uszczelki	cztery
Mikrouchylenie okna	TAK
Klamka	elegant
Typ okna	obrotowe
Podwyższona odporność na wilgoć	NIE
Sterowane elektrycznie	NIE
Sposób otwierania	dolne otwieranie
Lakierowanie drewna	dwukrotne
Uszczelki	cztery
Mikrouchylenie okna	TAK
Klamka	elegant
Typ okna	obrotowe
Podwyższona odporność na wilgoć	NIE
Sterowane elektrycznie	NIE
Sposób otwierania	dolne otwieranie

Automatyczny nawiewnik V40P

o wydajności do 49m³/h, przy różnicy ciśnień 10 Pa, w zależności od szerokości okna. Poprzez automatyczną regulację wielkości kanału przepływu dostarcza optymalną ilość powietrza do pomieszczenia zapewniając zdrowy mikroklimat na poddaszu oraz oszczędność energii cieplnej