

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-ptp-v-u4-04-66x118-3-szybowe-pvc-kołnierz-ezv-p-p-9717.html>

FAKRO PTP-V U4 04 66x118 - 3 szybowe PVC + kołnierz EZV-P



Cena	1 897,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000029471
Kod producenta	0000029471
Kod EAN	5905398292691
Producent	FAKRO
Rozmiar	66x118
Stolarka	PVC
Rodzaj	Obrotowe
Pakiet szybowy	3 szybowe
Przenikalność ciepła w W/m²K	1,1

Opis produktu

Zestaw zawiera
Okno PTP-V U4 - stolarka PVC, trzyszybowy pakiet
Kołnierz montażowy EZV-P przeznaczony do montażu okien w profilowanym pokryciu dachowym np. dachówka, blachodachówka lub blacha trapezowa.





FTU-V



PTP-V

-  automatyczny V40P
-  energooszczędny pakiet szybowy U3:
Uw=1,3W/m²K ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,2W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo,
-  najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo,
impregnowane próżniowo
-  trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym
-  tworząc trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na
powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo
podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°

-  wydajny nawiewnik V35
-  energooszczędny pakiet szybowy U3
-  wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami
stalowymi
-  Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) lub sosna
(PTP-V/PI)
-  tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję
-  przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności
powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°
-  okna z pakietami trzyszybowymi (U4, U5) objęte ofertą 3x3 mnożymy
korzyści: 3 kolory obłachowania do wyboru bez dopłat

Obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Tworzywowe okna dachowe charakteryzują się klasą B_s(t1) pod względem odporności na działanie ognia zewnętrznego według normy EN 13501-5+A1:2010.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego.
- Zakres montażu 15-90°.

PTP-V U4

PROFI

klasa okna

1,1 W/m²K

współczynnik Uw

0,7 W/m²K

współczynnik Ug

33 dB

współczynnik Rw

4HT-12-4-12-4T

zestaw szybowy

argon

zestaw szybowy wypełniony gazem

+

szyba zewnętrzna hartowana

V35

typ nawiewnika

do 41m³/h

wydajność nawiewnika

-

lakierowanie drewna

cztery

uszczelki

+

mikrouchyłanie okna

Elegant biała

klamka