

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-roleta-zewnetrzna-arz-solar-06-78x118-p-554.html>



FAKRO roleta zewnętrzna ARZ Solar 06 78x118

Cena	2 208,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	35-42 dni
Numer katalogowy	0000003605
Kod EAN	5901827827359
Producent	FAKRO

Opis produktu

**W zestawie znajduje się sterownik z akumulatorem.
Urządzenie sterujące np. pilot należy dokupić.**

Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zaciemnienie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamelle aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

- **ARZ-H**** do okien obrotowych FT_ i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*
- **ARZ Z-Wave i ARZ Solar** do okien obrotowych FT_, PT_, uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*

**** ARZ-H nie jest kompatybilna z oknami FTT Thermo.**

*** Do okien FYP proSky i FDY proSky należy zamówić specjalne rolety ARZ.
Do zamówienia konieczne jest podanie indeksu okna - więcej informacji na biuro@megablach.pl**

Charakterystyka

- skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem,
- ograniczenie strat ciepła w zimie,
- zaciemnienie wnętrza,

-
- zapewnienie poczucia prywatności,
 - ochrona przed promieniami UV,
 - ochrona przed nadmiernym hałasem,
 - roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Sterowanie

- **roleta ARZ-H** zwijana ręcznie, za pomocą korby (w komplecie),
- **roleta ARZ Z-Wave** sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC,
- **roleta ARZ Solar** sterowana pilotem.

Roleta Solar wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia **zasilania 230V**.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleniach okien **należy zachować min. 20 cm** odległości między oknami w pionie oraz **10 cm** między oknami w poziomie.