
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:22

Link do produktu: https://megablach.pl/fakro-roleta-zewnetrzna-arz-z-wave-12-134x98-p-574.html



FAKRO roleta zewnętrzna ARZ Z-Wave 12 134x98

Cena	**1 927,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10-21 dni**
Numer katalogowy	**0000010697**
Kod EAN	**5901827828028**
Producent	**FAKRO**

Opis produktu

Do rolety należy dokupić : pilot , zasilacz - dostępne są w zakładce :

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE

Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zaciemnienie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamele aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

- **ARZ-H**** do okien obrotowych FT_ i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*
- **ARZ Z-Wave i ARZ Solar** do okien obrotowych FT_, PT_, uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*

*** ARZ-H nie jest kompatybilna z oknami FTT Thermo.*

**** Do okien FYP proSky i FDY proSky należy zamówić specjalne rolety ARZ.***
Do zamówienia koniecznie jest podanie indeksu okna - więcej informacji na biuro@megablach.pl

Charakterystyka

- skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem,
- ograniczenie strat ciepła w zimie,
- zaciemnienie wnętrza,
- zapewnienie poczucia prywatności,
- ochrona przed promieniami UV,
- ochrona przed nadmiernym hałasem,
- roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Sterowanie

- **roleta ARZ-H** zwijana ręcznie, za pomocą korby (w komplecie),
- **roleta ARZ Z-Wave** sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC,
- **roleta ARZ Solar** sterowana pilotem.

Roleta Solar wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia **zasilania 230V.**

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleniach okien **należy zachować min. 20 cm** odległości między oknami w pionie oraz **10 cm** między oknami w poziomie.