

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-listwa-pcv-typu-h-3-mb-p-882.html>



GAMRAT Listwa PCV typu " H " - 3 mb

Cena brutto	44,13 zł
Cena netto	35,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000013077
Kod producenta	0000013077
Producent	GAMRAT

Opis produktu

GAMRAT Listwa PCV typu „H” - 3 MB do podsufitek dachowych Gamrat

Dach domu zaczyna wyglądać naprawdę efektownie, gdy jest w pełni wykończony. Doskonałym rozwiązaniem na trwałe i estetyczne wykończenie okapu, czyli elementów **konstrukcji dachu** wystających poza obrys domu, są **podsufitki Gamrat**. Dobrane kolorystycznie do **systemów rynnowych**, pokryć dachowych czy też okien i drzwi tworzą spójną całość, nadając wyjątkowy charakter całemu budynkowi.

Pełna wentylacja dachu — podsufitki Gamrat

Specjalne **panele perforacyjne** umożliwiają przepływ powietrza, pozwalając na pełną wentylację dachu.

25-letnia gwarancja — podsufitki pełne Gamrat

Trwałość **podsufitki** potwierdzona jest pisemną **25-letnią** gwarancją producenta.

Podsufitka odporna na pleśń i grzyby

Podsufitka dachowa jest całkowicie odporna na wilgoć, pleśń i grzyby.

Nie wymaga konserwacji i malowania

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykańczania dachów system ten nie wymaga dodatkowej konserwacji oraz malowania.

Błyskawiczny i prosty montaż podsufitki dachowej

Prostota i szybkość montażu są wynikiem starannie dopasowanych elementów **podsufitki**. Niewielki ciężar pozwala na montaż do delikatnych konstrukcji.

Bogata kolorystyka podsufitek dachowych

Szeroka gama kolorów pozwala dopasować podsufitkę do kolorystyki wybranych elementów budynku. Dostępne są również listwy w typie H oraz J dopasowane do całego systemu **podsufitek dachowych Gamrat**.

Magazynowanie i transport

Elementy podsufitki pakowane są w tekturowe pudła dostosowane do długości poszczególnych paneli i listew.

W celu uniknięcia deformacji wszystkie elementy należy składować i transportować płasko pod zadaszeniem podparte na całej długości. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. Temperatura w pomieszczeniach, w których elementy **podsufitki** są przechowywane, nie powinna przekraczać 50° C. Produktu pakowanego w folie oraz pozbawionego ochronnego opakowania nie należy składować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W czasie transportu ładunek powinien być unieruchomiony. Nie dopuszczać do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj podsufitki:: Wybierz , Złoty dąb deska , Orzech deska , Mahoń , Dąb winchester