

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:57

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-pcv-trojnik-9090-biel-p-8983.html>



## GAMRAT PCV Trójnik 90/90 - BIEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>26,11 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>21,23 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>0000001840</b>    |
| Kod producenta   | <b>312624300</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905133801737</b> |
| Producent        | <b>GAMRAT</b>        |

### Opis produktu

#### KOLORYSTYKA



czarny  
~RAL 9017



ciemno  
brązowy  
~RAL 8019



grafitowy  
~RAL 7016



biały  
~RAL 9010



popielaty  
~RAL 7040

**NOWOŚĆ**

10 LAT  
**GWARANCJI\***

Kolor popielaty występuje wyłącznie w systemie GAMRAT PVC 150/110.

## WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm<sup>2</sup>; rynna 100 mm – 58 cm<sup>2</sup>; rynna 125 mm – 91 cm<sup>2</sup>; rynna 150 mm – 131 cm<sup>2</sup>

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$



| Ustawienie rury spustowej | 75/63 mm          | 100/63 mm          | 100/90 mm          | 125/63 mm          | 125/90 mm          | 125/110 mm         | 150/110 mm         |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           | 95 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup> | 148 m <sup>2</sup> | 240 m <sup>2</sup> | 205 m <sup>2</sup> | 165 m <sup>2</sup> | 370 m <sup>2</sup> |
|                           | 48 m <sup>2</sup> | 55 m <sup>2</sup>  | 74 m <sup>2</sup>  | 120 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> | 82 m <sup>2</sup>  | 180 m <sup>2</sup> |
|                           | 42 m <sup>2</sup> | 46 m <sup>2</sup>  | 50 m <sup>2</sup>  | 90 m <sup>2</sup>  | 80 m <sup>2</sup>  | 65 m <sup>2</sup>  | 145 m <sup>2</sup> |