

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-stopka-obejmy-metalowa-czarna-p-9946.html>



# GAMRAT Stopka obejmy metalowa CZARNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 5,73 zł       |
| Cena netto       | 4,66 zł       |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 0000033384    |
| Kod producenta   | 310934310     |
| Kod EAN          | 5905133813235 |
| Producent        | GAMRAT        |

## Opis produktu

## Gamrat

### STOPKA OBEJMY METALOWA Czarny- RAL 9017

Stosuje się do zamontowanie obejm do ścian wykonanych z blachy, płyt warstwowych itp.

#### Specyfikacja:

|                          |                      |   |
|--------------------------|----------------------|---|
| Waga                     | 0.04 kg              |   |
| Kolor                    | czarny RAL 9017      |   |
| System                   | PVC                  |   |
| Materiał                 | STAL OCYNK. MALOWANA |   |
| Ilość w opakowaniu (szt) |                      | 1 |

## WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm<sup>2</sup>; rynna 100 mm – 58 cm<sup>2</sup>; rynna 125 mm – 91 cm<sup>2</sup>; rynna 150 mm – 131 cm<sup>2</sup>

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$



| Ustawienie rury<br>spustowej | 75/63 mm          | 100/63 mm          | 100/90 mm          | 125/63 mm          | 125/90 mm          | 125/110 mm         | 150/110 mm         |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              | 95 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup> | 148 m <sup>2</sup> | 240 m <sup>2</sup> | 205 m <sup>2</sup> | 165 m <sup>2</sup> | 370 m <sup>2</sup> |
|                              | 48 m <sup>2</sup> | 55 m <sup>2</sup>  | 74 m <sup>2</sup>  | 120 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> | 82 m <sup>2</sup>  | 180 m <sup>2</sup> |
|                              | 42 m <sup>2</sup> | 46 m <sup>2</sup>  | 50 m <sup>2</sup>  | 90 m <sup>2</sup>  | 80 m <sup>2</sup>  | 65 m <sup>2</sup>  | 145 m <sup>2</sup> |