

Link do produktu: <https://megablach.pl/gasior-trapezu-poliester-standard-gr-0-50-mm-2-mb-p-331.html>

Gąsior Trapezu - POLIESTER STANDARD gr. 0,50 mm - 2 mb



Cena brutto	38,13 zł
Cena netto	31,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	E9C1-51900
Producent	MEGABLACH

Opis produktu

Gąsior dachu trapezowego obróbka szczytowa

Gąsior dachu trapezowego to **obróbka dachowa**, którą stosuje się na **kalenicy dachów** wykonanych z blachy trapezowej oraz innych pokryć dachowych. Zadaniem gąsiora jest zabezpieczenie szczytu dachu przed wnikaniem wody, śniegu i pyłu oraz zapewnienie poprawnej wentylacji.

Gąsior dachów trapezowych wykonane są zazwyczaj z blachy **ocynkowanej** lub **blachy powlekanej** kolorowej. Dostępne są różne kształty **obróbek szczytowych**, zależne od kształtu dachu i preferencji estetycznych. Najczęściej montowanym kształtem jest **gąsior** w kształcie litery **V**, który zakrywa na szczycie dwie połacie dachu.

Montaż **gąsiora dachu trapezowego** powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta. Powinien być dokładnie dopasowany do kształtu **dachu** z odpowiednim kontem i zamontowany w sposób szczelny i estetyczny.

Pod gąsiorem powinna znajdować się [taśma kalenicowa, która](#) która dodatkowo zabezpiecza i poprawia szczelność.

Wykonujemy na zamówienie każdy rodzaj obróbki blacharskiej wg. rysunków klienta

przesłanych na adres mail: biuro@megablach.pl .


KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA

POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,50 mm




POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,60 mm




POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,70 mm



POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 1,00 mm




POLIELSTER MAT (35 µ) gr. 0,50 mm




GRANITE® HDX (55 µ) gr. 0,50 mm



GRANITE® STORM (50 µ) gr. 0,50 mm



COLORCOAT HPS200 ULTRA (200 µ) gr. 0,50 mm



ALUMINIUM POLIELSTER MAT (25 µ) gr. 0,60 mm



ALUCYNK gr. 0,50 mm i 0,70 mm, OCYNK gr. 0,50 mm, 0,70 mm i 1,00 mm




Powyższa tabela przedstawia kolory w sposób przybliżony. Dokładne odwzorowanie kolorów RAL jest możliwe jedynie przy zastosowaniu oryginalnych próbników kolorów dostarczonych przez firmę Blachdom Plus.

KOLORYSTYKA

POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,50 mm




POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,60 mm




POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 0,70 mm



POLIELSTER STANDARD (25 µ) gr. 1,00 mm




POLIELSTER MAT (35 µ) gr. 0,50 mm




GRANITE® HDX (55 µ) gr. 0,50 mm



GRANITE® STORM (50 µ) gr. 0,50 mm



COLORCOAT HPS200 ULTRA (200 µ) gr. 0,50 mm



ALUMINIUM POLIELSTER MAT (25 µ) gr. 0,60 mm



ALUCYNK gr. 0,50 mm i 0,70 mm, OCYNK gr. 0,50 mm, 0,70 mm i 1,00 mm



Powyższa tabela przedstawia kolory w sposób przybliżony. Dokładne odwzorowanie kolorów RAL jest możliwe jedynie przy zastosowaniu oryginalnych próbników kolorów dostarczonych przez firmę Blachdom Plus.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL8017 , RAL3011 , RAL3005 , RAL3009 , RAL6005 , RAL6029 , RAL7024 , RAL7016 , RAL8004 , RAL9005 , RAL9006 ,

RAL9010

Rozwinięcie blachy: 25 cm , 33 cm