

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 11:31

Link do produktu: <https://megablach.pl/klinkierit-tynk-dekoracyjny-25-kg-p-3226.html>



KLINKIERIT – tynk dekoracyjny - 25 kg

Cena brutto	377,81 zł
Cena netto	307,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	3069-212FF
Producent	KOSBUD

Opis produktu

KLINKIERIT – tynk dekoracyjny

Silikonowa masa tynkarska przeznaczona do dekoracyjnego wykończenia elewacji. Po dwukrotnym zagruntowaniu ściany barwionym gruntem [GRUNLIT SL](#) i nałożeniu go za pomocą dostępnych szablonów imituje ścianę wzniesioną z cegły klinkierowej. Ponadto może być stosowany do wykańczania wnętrz budynków na różnych podłożach ściennych takich jak: beton, tynki: gipsowe, cementowo wapienne, płyta G-K. Zawiera formułę KOSBUD PROTECT, minerał funkcyjny, mikę, wypełniacze dolomitowe, pigmenty.

Zużycie:

0,9–1,2 kg/m² na jedną warstwę na gładkim podłożu

Klinkierit - ściana klinkierowa





Klinkierit to silikonowy tynk dekoracyjny firmy Kosbud, który przy zastosowaniu wraz z [szablonem](#) pozwala w prosty sposób wykonać imitację ściany klinkierowej. Ścianę wystarczy zagruntować [gruntem silikonowym Grunlitem-SL](#), nakleić [szablon](#) i nanieść tynk dekoracyjny Klinkierit. Po delikatnym podeschnięciu silikonowej masy tynkarskiej należy odkleić szablon. Wcześniej naniesiony [grunt silikonowy Grunlit-SL](#) utworzy fugę w wybranym kontrastującym kolorze a naniesiony tynk dekoracyjny Klinkierit- klinkierowe cegły.

ZASTOSOWANIE

Tynk dekoracyjny przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego wykończenia ścian budynków, który po nałożeniu go za pomocą dostępnych szablonów imituje ścianę wzniesioną z cegły klinkierowej, szczególnie zalecany do cokołów. Ponadto może być stosowany do wykańczania wnętrz budynków na różnych podłożach ściennych takich jak: cegła beton, tynki

cementowo wapienne, płyta G-K.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, papier ścierny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty kruche dodatkowo oczyścić szczotką drucianą i wzmocnić gruntem głęboko penetrującym [GRUNLITEM-G](#). Podłoże, na które ma być наносzony KLINKIERIT należy dwukrotnie zagruntować [GRUNLIEM-SL](#) do uzyskania satysfakcjonującej nas barwy która po naklejeniu szablonu i nałożeniu tynku dekoracyjnego będzie imitować fugę. Na tak przygotowane podłoże możemy nanieść masę dekoracyjną. Aby wzmocnić warstwę zewnętrzną oraz większą autentyczność imitacji zalecamy zagruntowaną powierzchnię [Grunlitem-SL](#) naciągnąć masą KLINKIERIT na gładko bez użycia szablonu w kolorze fugi na którą po wyschnięciu nakleimy szablony oraz naniesimy masę dekoracyjną w ostatecznym kolorze.

SPOSÓB UŻYCIA

Fabrycznie przygotowaną masę KLINKIERIT dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do zapraw budowlanych. Masę nakładać pacą ze stali nierdzewnej, do uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni. Wszelkie nierówności powstałe w trakcie nakładania można zetrzeć papierem ściernym już po wyschnięciu masy.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

WYTYCZNE WYKONAWCZE

W czasie wykonywania robót temperatura powietrza powinna wynosić od +5°C do +25°C. Nałożoną masę chronić przed deszczem, spadkiem temperatury poniżej +5°C oraz promieniami słonecznymi do całkowitego wyschnięcia. Na ścianę należy nakładać materiał z jednej partii produkcyjnej, a materiały z dwóch różnych partii należy dokładnie ze sobą wymieszać. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może spowodować nierówności kolorystyczne oraz uszkodzenia tynku.

PORADY

Aby uzyskać efekt starej wypalanej cegły zalecamy nałożenie kilku kolorów KLINKIERITU małą szpachelką pokrywając jedno pole szablonu. Łatwiejszym sposobem uzyskania ciekawego efektu jest naniesienie na gotową jednokolorową imitację TOPLAZURU z oferty KOSBUD -Prestige Line tworząc tzw. wypalenia.

ZUŻYCIE

0,9 – 1,2 kg/m²

- [Uwagi i zalecenia](#)

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, chronić przed mrozem i przegrzaniem.

OPAKOWANIA

Wiaderko 25 kg
Wiaderko 12,5 kg
Wiaderko 5 kg

NADZÓR

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie z PN.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Klinkiero: Classic , Colorado , Grafit , Sahara , Texas