

Link do produktu: <https://megablach.pl/mozalit-tynek-mozaikowy-grubozziarnisty-25-kg-p-3224.html>



## MOZALIT – tynk mozaikowy (grubozziarnisty) - 25 kg

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>245,84 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>199,87 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>3069-212FF</b> |
| Kod producenta   | <b>3069-212FF</b> |
| Producent        | <b>KOSBUD</b>     |

### Opis produktu

## MOZALIT – tynk mozaikowy (grubozziarnisty)

**MOZALIT** to **tynk mozaikowy** na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania.

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania.

Łatwy w obróbce. Zawiera bioochronne środki powłokowe.

Tynk MOZALIT wchodzi w skład systemu ociepleń KOSBUD SYSTEM i jest polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia.

Zalecany również do stosowania do wewnątrz pomieszczeń na strefy o dużym obciążeniu eksploatacyjnym.

Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

Grubość ziarna: 1.2-1.8mm.

Zużycie:

4,3-4,6 kg/m<sup>2</sup>

**Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW**

**PALETA KOLORÓW**



Film przedstawia badanie tynku mozaikowego pod kątem działania na niego wody. Testy poświęcone są problemowi bielenia tynku mozaikowego krajowych i zagranicznych producentów. Przeprowadzony eksperyment dowodzi, że tynk mozaikowy MOZALIT mimo długiego kontaktu z wodą nie zmienił swojej barwy i nie pokrył się mlecznym osadem, który pojawił się na próbkach innych producentów chemii budowlanej.

#### **NOWA FORMUŁA TYNKU MOZAIKOWEGO MOZALIT**

##### **DOSKONAŁA APLIKACJA**

###### **NOWY MOZALIT**

###### **TYNK KONKURENCYJNY**

Uzyskanie doskonałej struktury stało się łatwe jak nigdy dotąd. Nowa formuła w sposób znaczący poprawia lepkość tynku, dzięki której uzyskujemy doskonałe właściwości robocze poprawiające aplikację.

##### **NIE SPADA**

###### **NOWY MOZALIT**

###### **TYNK KONKURENCYJNY**

Spadający tynk to strata pieniędzy. Dzięki nowej formule tynk doskonale przykleja się do ściany zapobiegając nadmiernemu spadaniu wyprawy na ziemię.

##### **BRAK PRZEBAWIEŃ**

###### **NOWY MOZALIT**

###### **TYNK KONKURENCYJNY**

Aby tynk nie tracił jednolitości kolorystycznej żywica stanowiąca spoiwo tynku mozaikowego nie powinna wchodzić w reakcje chemiczne z barwionym kamieniem. Nowa formuła została opracowana tak, aby utwardzacze i pigmenty używane do barwienia kruszywa nie reagowały ze spoiwem łączącym (zaczynem).

---

## **NIE BIELEJE**

### **NOWY MOZALIT**

#### **TYNK KONKURENCYJNY**

Pojawianie się białych plam na tynku mozaikowym (szczególnie podczas dużej wilgotności) dzięki nowej formule zostało całkowicie wyeliminowane. Mozaika staje się krystaliczna chwilę po jej aplikacji i taka pozostaje przez wiele lat, bez względu na warunki atmosferyczne, w jakich będzie eksploatowana.

## **NIE BLAKNIE**

### **NOWY MOZALIT**

#### **TYNK KONKURENCYJNY**

Dzięki nowej formule barwione kruszywo zachowa swoją intensywność koloru. Dzieje się tak za sprawą dodatków, które przekształcają spoiwo w filtr UV.

## **NIE PORASTA**

### **NOWY MOZALIT**

#### **TYNK KONKURENCYJNY**

Dzięki dodatkowi formuły KOSBUD PROTECT tynk mozaikowy MOZALIT jest odporny na atak bakterii i mikroorganizmów nie tylko w trakcie przechowywania go w opakowaniu, ale również cechuje go doskonała odporność, gdy pozostaje na ścianach budynków.

- [Sposób użycia](#)

#### **WYTYCZNE WYKONAWCZE**

Nie wykonywać w czasie deszczu i pod bezpośrednim działaniem słońca. W celu uniknięcia różnic odcieni na jednej ścianie, zalecane jest nakładanie materiału z jednej partii. Wykonaną wyprawę chronić przed deszczem przynajmniej przez 12 godzin od nałożenia masy. Podany czas dotyczy następujących warunków: temp. powietrza +16°C, wilgotność względna 60%. Jeżeli podane parametry będą inne, czas ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może spowodować nierównomierność kolorystyki bądź zniszczenie wyprawy.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

#### **PRACE PRZYGOTOWAWCZE**

Szpachlowanie nierówności podłoża ściennego należy wykonywać za pomocą zaprawy klejącej [TERMOLEP-U](#), a w przypadku większych nierówności z ewentualnym dodatkiem kruszywa budowlanego. Przygotowaną mieszankę nakładać ręcznie za pomocą pac ze stali nierdzewnej aż do zlicowania. Odczekać 2 doby poczym powierzchnię zagruntować [GRUNLITEM-K](#). Prace przygotowawcze zakończyć najpóźniej na 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej MOZALIT.

#### **NAKLADANIE MASY**

Masę tynkarską MOZALIT dokładnie rozmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do zapraw budowlanych. Jeżeli wymagana jest rzadsza konsystencja masy od dostarczonej przez producenta, podczas mieszania można dodać niewielką ilość (do 1 % wagowo) wody, aż do uzyskania konsystencji wygodnej do nakładania. Masę nakłada się ręcznie pacami ze stali nierdzewnej, a następnie zagładzą tymi samymi pacami w jednym kierunku. Dobre efekty daje dwukrotne nałożenie masy. W tym celu pierwszą warstwę masy należy nałożyć „na zdarcie”. Miejscowe prześwity zostaną uzupełnione przy powtórnym nałożeniu.

#### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Czyścić bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu. Materiał po wyschnięciu jest trudny do usunięcia.

#### **ZUŻYCIE**

---

2,8-3,0 kg/m<sup>2</sup>

- [Uwagi i zalecenia](#)

MOZALIT EX przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

#### **KOLORYSTYKA**

94 główne kolory. Istnieje możliwość uzyskiwania znacznie szerszej gamy kolorów poprzez dowolne łączenie ze sobą 14 podstawowych kolorów kruszywa.

#### **PRZECHOWYWANIE**

Trwałość 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturach od +5°C do +25°C. Unikać przechowywania bezpośrednio przy źródłach ciepła oraz napromieniowania przez słońce.

Posiada atest PZH,

PKWiU: 24.30.22-60.3 I

Klasyfikacja wg normy: Produkt zgodny z AT-15-9654/2016 + Aneks nr 1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOSBUD Grupy kolorów:** TM , NTM , EX