

Link do produktu: <https://megablach.pl/mozalit-tynek-mozaikowy-grubozziarnisty-25-kg-p-3224.html>



MOZALIT – tynk mozaikowy (grubozziarnisty) - 25 kg

Cena brutto	245,84 zł
Cena netto	199,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3069-212FF
Kod producenta	3069-212FF
Producent	KOSBUD

Opis produktu

MOZALIT – tynk mozaikowy (grubozziarnisty)

MOZALIT to **tynk mozaikowy** na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania.

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania.

Łatwy w obróbce. Zawiera bioochronne środki powłokowe.

Tynk MOZALIT wchodzi w skład systemu ociepleń KOSBUD SYSTEM i jest polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia.

Zalecany również do stosowania do wewnątrz pomieszczeń na strefy o dużym obciążeniu eksploatacyjnym.

Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

Grubość ziarna: 1.2-1.8mm.

Zużycie:

4,3-4,6 kg/m²

Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW

PALETA KOLORÓW



Film przedstawia badanie tynku mozaikowego pod kątem działania na niego wody. Testy poświęcone są problemowi bielenia tynku mozaikowego krajowych i zagranicznych producentów. Przeprowadzony eksperyment dowodzi, że tynk mozaikowy MOZALIT mimo długiego kontaktu z wodą nie zmienił swojej barwy i nie pokrył się mlecznym osadem, który pojawił się na próbkach innych producentów chemii budowlanej.

NOWA FORMUŁA TYNKU MOZAIKOWEGO MOZALIT

DOSKONAŁA APLIKACJA

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Uzyskanie doskonałej struktury stało się łatwe jak nigdy dotąd. Nowa formuła w sposób znaczący poprawia lepkość tynku, dzięki której uzyskujemy doskonałe właściwości robocze poprawiające aplikację.

NIE SPADA

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Spadający tynk to strata pieniędzy. Dzięki nowej formule tynk doskonale przykleja się do ściany zapobiegając nadmiernemu spadaniu wyprawy na ziemię.

BRAK PRZEBAWIEŃ

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Aby tynk nie tracił jednolitości kolorystycznej żywica stanowiąca spoiwo tynku mozaikowego nie powinna wchodzić w reakcje chemiczne z barwionym kamieniem. Nowa formuła została opracowana tak, aby utwardzacze i pigmenty używane do barwienia kruszywa nie reagowały ze spoiwem łączącym (zaczynem).

NIE BIELEJE

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Pojawianie się białych plam na tynku mozaikowym (szczególnie podczas dużej wilgotności) dzięki nowej formule zostało całkowicie wyeliminowane. Mozaika staje się krystaliczna chwilę po jej aplikacji i taka pozostaje przez wiele lat, bez względu na warunki atmosferyczne, w jakich będzie eksploatowana.

NIE BLAKNIE

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Dzięki nowej formule barwione kruszywo zachowa swoją intensywność koloru. Dzieje się tak za sprawą dodatków, które przekształcają spoiwo w filtr UV.

NIE PORASTA

NOWY MOZALIT

TYNK KONKURENCYJNY

Dzięki dodatkowi formuły KOSBUD PROTECT tynk mozaikowy MOZALIT jest odporny na atak bakterii i mikroorganizmów nie tylko w trakcie przechowywania go w opakowaniu, ale również cechuje go doskonała odporność, gdy pozostaje na ścianach budynków.

- [Sposób użycia](#)

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Nie wykonywać w czasie deszczu i pod bezpośrednim działaniem słońca. W celu uniknięcia różnic odcieni na jednej ścianie, zalecane jest nakładanie materiału z jednej partii. Wykonaną wyprawę chronić przed deszczem przynajmniej przez 12 godzin od nałożenia masy. Podany czas dotyczy następujących warunków: temp. powietrza +16°C, wilgotność względna 60%. Jeżeli podane parametry będą inne, czas ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może spowodować nierównomierność kolorystyki bądź zniszczenie wyprawy.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Szpachlowanie nierówności podłoża ściennego należy wykonywać za pomocą zaprawy klejącej [TERMOLEP-U](#), a w przypadku większych nierówności z ewentualnym dodatkiem kruszywa budowlanego. Przygotowaną mieszankę nakładać ręcznie za pomocą pac ze stali nierdzewnej aż do zlicowania. Odczekać 2 doby poczym powierzchnię zagruntować [GRUNLITEM-K](#). Prace przygotowawcze zakończyć najpóźniej na 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej MOZALIT.

NAKLADANIE MASY

Masę tynkarską MOZALIT dokładnie rozmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do zapraw budowlanych. Jeżeli wymagana jest rzadsza konsystencja masy od dostarczonej przez producenta, podczas mieszania można dodać niewielką ilość (do 1 % wagowo) wody, aż do uzyskania konsystencji wygodnej do nakładania. Masę nakłada się ręcznie pacami ze stali nierdzewnej, a następnie zagładzą tymi samymi pacami w jednym kierunku. Dobre efekty daje dwukrotne nałożenie masy. W tym celu pierwszą warstwę masy należy nałożyć „na zdarcie”. Miejscowe prześwity zostaną uzupełnione przy powtórным nałożeniu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Czyścić bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu. Materiał po wyschnięciu jest trudny do usunięcia.

ZUŻYCIE

2,8-3,0 kg/m²

- [Uwagi i zalecenia](#)

MOZALIT EX przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

KOLORYSTYKA

94 główne kolory. Istnieje możliwość uzyskiwania znacznie szerszej gamy kolorów poprzez dowolne łączenie ze sobą 14 podstawowych kolorów kruszywa.

PRZECHOWYWANIE

Trwałość 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturach od +5°C do +25°C. Unikać przechowywania bezpośrednio przy źródłach ciepła oraz napromieniowania przez słońce.

Posiada atest PZH,

PKWiU: 24.30.22-60.3 I

Klasyfikacja wg normy: Produkt zgodny z AT-15-9654/2016 + Aneks nr 1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOSBUD Grupy kolorów: TM , NTM , EX