

Link do produktu: <https://megablach.pl/odskraplacz-200260-izolowany-z-plyta-kwasoodporny-p-6330.html>

Odskraplacz 200/260 izolowany z płytą kwasoodporną



Cena brutto	305,35 zł
Cena netto	248,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-21 dni
Numer katalogowy	0000007854
Kod producenta	KDI08/200/260
Kod EAN	5904617456029
Producent	PRODMAX

Opis produktu

Odskraplacz z płytą do systemu izolowanego.

Służy do odprowadzania kondensatu, jednocześnie stanowi podporę komina.

Materiał:	stal kwasoodporna
Gatunek stali:	1.4404
Grubość blachy:	0.6
Max temp pracy:	450°C
Sposób łączenia:	kielichowo
Spawane:	plazmowo

Kominy izolowane stosowane są do budowy wolnostojących kominów do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracujących w podciśnieniu. Komin wykonany w tej technologii jest konstrukcją samodzielną, nie wymagającą stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych. Kominy takie są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę u dołu komina.

Płaszcz wewnętrzny kominów dwuściennych wykonany jest z blach chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm], płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej 1.4301 grubości 0,5 - 0,6 [mm], izolacja termiczna ma grubość od 35 do 50[mm].