

Link do produktu: <https://megablach.pl/okapnik-140250-maskownica-owalna-kwasoodporna-gr0-6-mm-p-5602.html>

## Okapnik 140/250 Maskownica owalna kwasoodporna gr.0,6 mm



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3-21 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>0000011779</b>   |
| Kod producenta   | <b>KO22/140/250</b> |
| Producent        | <b>PRODMAX</b>      |

### Opis produktu

Zabezpiecza otwór wokół komina w przepuszcie dachowym przed opadami atmosferycznymi oraz zakrywa - maskuje przestrzeń między pow. komina a ścianą.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał:        | stal kwasoodporna |
| Gatunek stali:   | 1.4404            |
| Grubość blachy:  | 0.6               |
| Max temp pracy:  | 450°C             |
| Sposób łączenia: | kielichowo        |
| Spawane:         | plazmowo          |

Wkłady kominowe owalne, podobnie jak jednościenne, przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem, jednakże dają możliwość dokładniejszego wypełnienia - jako wkład kominowy - przekroju komina ceramicznego czy murowanego. Jest to istotne przy dużych średnicach czopuchów kotłów, gdzie przekrój okrągły wkładu kominowego jest niewystarczający. Wykonywane są zarówno w gatunku 1.4404 wg DIN 17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm], jak i 1.4828 wg DIN 17441 o grubości 1,0 [mm].

Elementy kominowe owalne z blach żaro i kwasoodpornych produkowane są w typoszeregu: 100/200, 120/240, 140/250, 120/200, 100/220 (istnieje też możliwość wykonania wkładów o innych wymiarach, jednakże należy pamiętać o zasadzie iż różnica pomiędzy długością krótszego i dłuższego boku musi wynosić minimum 50mm).