

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 00:32

Link do produktu: <https://megablach.pl/okno-dachowe-fakro-ntp-v-u4-03-66x98-p-3334.html>



Okno dachowe FAKRO PTP-V U4 03 66x98

Cena	1 538,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000005264
Kod EAN	5901827511821
Producent	FAKRO

Opis produktu

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający!

- [Zespoleńia - KOMBI](#)
- [EZV-P - do pokryć falistych \(Uniwersalny \)](#)
- [ESV - do pokryć płaskich \(papa , gont, itd \)](#)
 - [EHN-P - do pokryć wysokoprofilowanych](#)
- [EGV - do pokryć łuskowych grubych \(dachówka karpiówka \)](#)



FTU-V



PTP-V

-  automatyczny V40P
-  energooszczędny pakiet szybowy U3:
Uw=1,3W/m²K ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,2W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo,
-  najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo,
impregnowane próżniowo
-  trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym
-  tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na
powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo
podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°

-  wydajny nawiewnik V35
-  energooszczędny pakiet szybowy U3
-  wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami
stalowymi
-  Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) lub sosna
(PTP-V/PI)
-  tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję
-  przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności
powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°
-  okna z pakietami trzyszybowymi (U4, U5) objęte ofertą 3x3 mnożymy
korzyści: 3 kolory obłachowania do wyboru bez dopłat

Obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Tworzywowe okna dachowe charakteryzują się klasą B_{sl}(t1) pod względem odporności na działanie ognia zewnętrznego według normy EN 13501-5+A1:2010.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego.
- Zakres montażu 15-90°.

PTP-V U4

PROFI

klasa okna

1,1 W/m²K

współczynnik Uw

0,7 W/m²K

współczynnik Ug

33 dB

współczynnik Rw

4HT-12-4-12-4T

zestaw szybowy

argon

zestaw szybowy wypełniony gazem

+

szyba zewnętrzna hartowana

V35

typ nawiewnika

do 41m³/h

wydajność nawiewnika

-

lakierowanie drewna

cztery

uszczelki

+

mikrouchyłanie okna

Elegant biała

klamka