

Link do produktu: <https://megablach.pl/okno-dachowe-fakro-ptp-v-u4-12-134x98-p-3343.html>



Okno dachowe FAKRO PTP-V U4 12 134x98

Cena	2 074,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000005291
Kod EAN	5901827511975
Producent	FAKRO

Opis produktu

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający!

- [Zespolenia - KOMBI](#)
- [EZV-P - do pokryć falistych \(Uniwersalny \)](#)
- [ESV - do pokryć płaskich \(papa , gont, itd \)](#)
 - [EHN-P - do pokryć wysokoprofilowanych](#)
- [EGV - do pokryć łuskowych grubych \(dachówka karpiówka \)](#)



FTU-V



PTP-V

V40P automatyczny V40P

U3 energooszczędny pakiet szybowy U3:
Uw=1,3W/m²K ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,2W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo,

najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo

trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym

tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)

Zakres montażu 15-90°

V35 wydajny nawiewnik V35

U3 energooszczędny pakiet szybowy U3

wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi

Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) lub sosna (PTP-V/PI)

tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję

przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)

Zakres montażu 15-90°

okna z pakietami trzyszybowymi (U4, U5) objęte ofertą 3x3 mnożymy korzyści: 3 kolory obłachowania do wyboru bez dopłat

Obrotowe o podwyższonej odporności na wilgoć

- Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone skrzydło o 180°.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Tworzywowe okna dachowe charakteryzują się klasą B_{sl}(t1) pod względem odporności na działanie ognia zewnętrznego według normy EN 13501-5+A1:2010.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Możliwość zamontowania sterowania elektrycznego.
- Zakres montażu 15-90°.

PTP-V U4

PROFI

klasa okna

1,1 W/m²K

współczynnik Uw

0,7 W/m²K

współczynnik Ug

33 dB

współczynnik Rw

4HT-12-4-12-4T

zestaw szybowy

argon

zestaw szybowy wypełniony gazem

+

szyba zewnętrzna hartowana

V35

typ nawiewnika

do 41m³/h

wydajność nawiewnika

-

lakierowanie drewna

cztery

uszczelki

+

mikrouchyłanie okna

Elegant biała

klamka