

Link do produktu: <https://megablach.pl/okpol-okno-wylazowe-pvc-3-szybowe-igwx-n22-kolnierz-uniwersalny-h9-p-9896.html>



OKPOL Okno wylazowe PVC 3-szybowe IGWX N22 + kołnierz uniwersalny H9

Cena brutto	2 127,80 zł
Cena netto	1 729,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000004997
Producent	OKPOL
Stolarka	PVC
Pakiet szybowy	3 szybowy
Przenikalność ciepła w W/m²K	0,83

Opis produktu

Wylaz Dachowy PVC IGWX N22 – Trzyszybowy, Energooszczędny, Otwierany do Góry

Nowoczesne rozwiązanie do pomieszczeń użytkowych – komfort, bezpieczeństwo, izolacja

Wylaz dachowy PVC IGWX N22 to zaawansowane technologicznie okno wylazowe przeznaczone do **pomieszczeń ogrzewanych**, takich jak sypialnie, salony czy poddasza użytkowe. Zastosowanie **trzyszybowego pakietu** z gazem szlachetnym (argon) oraz powłokami niskoemisyjnymi zapewnia doskonałe parametry izolacyjne – na poziomie nowoczesnych okien dachowych.

Najważniejsze cechy wylazu IGWX N22

- **Sposób otwierania:** klapowo-wysokoosiowy – otwieranie do góry
- **Współczynnik przenikania ciepła okna (Uw):** 0,83 W/m²K
- **Współczynnik przenikania ciepła szyby (Ug):** 0,5 W/m²K
- **Szyba zewnętrzna:** hartowana
- **Dostępne wymiary:** 55×78 cm, 55×98 cm
- **Stolarka:** wielokomorowe profile PVC w kolorze białym z wypełnieniem termoizolacyjnym
- **Uszczelki:** 4 uszczelki gwarantujące szczelność i trwałość
- **Kąt montażu:** 15-65 stopni
- **Pozycje otwarcia skrzydła:** 30° i 180° – funkcjonalność oraz łatwość ewakuacji

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Wyłaz dachowy IGWX N22 został zaprojektowany nie tylko z myślą o komforcie, ale również **bezpieczeństwie użytkowania**. Dzięki solidnym siłownikom i funkcji mikrouchylenia (klamka z kluczykiem ExtraSecure), możliwa jest zarówno wentylacja pomieszczenia, jak i **łatwe wyjście na dach** – na przykład w celu konserwacji, montażu anteny lub przeglądu komina.

Skrzydło po otwarciu „kładzie się” na dachu, zapewniając **maksymalny komfort przy wychodzeniu** i ewentualnej ewakuacji.

Zestaw zawiera:

- **Pakiet szybowy N22:** trzyszybowy, z argonem, 2x powłoka niskoemisyjna, 2x ciepła ramka międzyszybowa
- **Fartuch EPDM** – szczelne połączenie z dachem
- **Rynna odwadniająca** – odprowadza wilgoć poza obrys wyłazu
- **Wspornik dachówki + klin uszczelniający** – dodatkowa ochrona bocznych połączeń
- **Klamka z kluczykiem ExtraSecure**
- **Siłowniki** – ułatwiające płynne otwieranie
- **Narożniki montażowe**

Kołnierz uszczelniający H9 do wyłazu IGWX N22 – niezawodna ochrona

Do prawidłowego montażu wyłazu IGWX N22 niezbędne jest zastosowanie **kołnierza uszczelniającego H9**, który zabezpiecza styk dachu z wyłazem przed deszczem, śniegiem i wiatrem.

Kołnierz do pokryć wysokich (typ H)

- Przeznaczony do dachówek o wysokości do 9 cm
- Wydłużony fartuch z EPDM zapewnia idealne przyleganie
- Materiał: blacha aluminiowa powlekana poliestrem
- Kolor: **RAL 7022** (szarobrązowy)

Dlaczego warto wybrać wyłaz dachowy IGWX N22?

- ☐ **Energooszczędność** – niski współczynnik Uw i Ug
- ☐ **Bezpieczeństwo** – hartowane szyby, klamka z kluczykiem
- ☐ **Wygoda użytkowania** – łatwe otwieranie, dwie pozycje
- ☐ **Wielofunkcyjność** – do wentylacji, wyjścia technicznego, ewakuacji
- ☐ **Trwałość** – odporność na warunki atmosferyczne, wysoka jakość wykonania



PARAMETRY OKNA WYŁAZOWEGO OKPOL IGWX+ E2

Sposób otwierania wyłazu	wyłaz klapowo-wysokoosiowy
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw	1,2 W/m ² K
Współczynnik przenikania ciepła szyby	1,0 W/m ² K
Pakiet szybowy E2	dwuszybowy, gaz szlachetny – argon ciepła ramka międzyszybowa, powłoka niskoemisyjna
Szyba hartowana	Zewnętrzna
Stołarka	Profile PVC klejone warstwowo nie wymagają konserwacji
Uszczelki	4 uszczelki
Klamka z kluczykiem z funkcją mikrouchylenia	ExtraSecure
Kołnierz paroprzepuszczalny	Poprawia izolację przeciwwilgociową; fartuch EPDM
Kąt montażu	15 - 65 stopni
Narożnik montażowy	Tak
Kolor stolarki	Biel

INFORMACJE NA TEMAT KOŁNIERZA MONTAŻOWEGO

Kołnierz H9 jest elementem niezbędnym do montażu okna dachowego na pokryciu. Umożliwia on montaż okna na pokryciach profilowanych o wysokości przetłoczenia do 9 cm. Stanowi zabezpieczenie krawędzi styku dachu z oknem przed działaniem czynników atmosferycznych (deszcze, śnieg, wiatr). Kołnierz wykonany jest z blachy aluminiowej pokrytej poliestrem. Odpowiednią szczelność kołnierzom tego typu zapewnia dłuższy fartuch wykonany z EPDM. Kołnierz przeznaczony jest wyłącznie do pojedynczego montażu okien dachowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 55 cm x 78 cm , 55 cm x 98 cm

Katalog produktów Okpol

[Katalog produktów Okpol](#)

Karta produktu OKPOL Okno wyłazowe IGWX+ E2

[Karta produktu OKPOL Okno wyłazowe IGWX+ E2](#)