

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-plastikowe-trzyszybowe-trio-pvc-3-szybowe-biale-p-10133.html>



## RoofLITE+ Okno dachowe plastikowe trzyszybowe TRIO PVC - 3 szybowe - BIAŁE

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 431,34 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 163,69 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>0000007788</b>  |
| Producent        | <b>RoofLITE+</b>   |

### Opis produktu

RoofLITE+ TRIO PCV APY B1500

#### **Energooszczędne plastikowe okno 3 - szybowe o wzmocnionej ramie - najlepsze parametry w gamie RoofLITE+**

- TRIO PCV to trzyszybowy model w gamie RoofLITE+ przeznaczony dla tych, którzy poszukują możliwości oszczędzania na rachunkach za energię niezbędną do ogrzania pomieszczeń
- Potrójny pakiet szybowy ( dwie komory wypełnione argonem )
- Gaz - Argon wewnątrz pakietu szybowego powoduje, że okno skuteczniej chroni ciepło wewnątrz domu i nie przepuszcza zimna z zewnątrz - jest izolatorem termicznym
- Okno posiada wzmocnioną ościeżnicę, która gwarantuje optymalne parametry izolacyjności na poziomie  $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Konstrukcja TRIO PCV zapewnia odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr
- Hartowana szyba zewnętrzna zapewnia odporność na grad
- Okno Dachowe wyposażone w 4 główne uszczelki gwarantujące niezawodną ochronę przed przeciekaniem wody

#### **Europejska jakość, długa gwarancja**

- Wszystkie okna RoofLITE+ produkowane są w Europie, co zapewnia wysokie standardy produkcji oraz kontroli jakości
- Okno objęte 10-cio letnią gwarancją

#### **Plastikowe Okna połaciowe - uniwersalne zastosowanie, łatwa instalacja**

- Uniwersalne okna RoofLITE+ można stosować praktycznie w każdym dachu o kącie nachylenia od 15 do 90°
- Zewnętrzne wykończenie w neutralnym, szarym kolorze RAL7043
- RoofLITE+ bazuje na sprawdzonym systemie montażu, który sprawia, że nawet osoby bez dużego doświadczenia poradzą sobie z instalacją
- W zestawie z każdym oknem znajduje się instrukcja montażu

- 
- Plastikowe okna RoofLITE+ należy stosować przede wszystkim w pomieszczeniach na poddaszu gdzie jest duże natężenie wilgoci – jak łazienka, suszarnia, pralnia czy kuchnia

### **Okna RoofLITE+ na poddasze to wygodna obsługa i więcej światła**

- TRIO PCV posiada centralną oś obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna)
- Klamka usytuowana na dole ramy, dzięki czemu łatwo i wygodnie obsługiwać okno niezależnie od wysokości montażu
- Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu zapewnia możliwość wietrzenia także bez konieczności całkowitego otwierania okna

### **Akcesoria do okien dachowych RoofLITE+**

- Do montażu okna RoofLITE+ TRIO PCV niezbędny jest jeden z dedykowanych kołnierzy instalacyjnych, który zapewnia 100% szczelność połączenia z dachem oraz gwarantuje 10-cio letnią gwarancją na cały zestaw
- Kołnierz do okna dachowego dobieramy w zależności od kształtu i modelu dachu ( papa, gont, dachówka falista, dachówka ceramiczna, dachówka zakładkowa )
- Do okna dachowego RoofLITE+ warto rozważyć domówienie zestawu składającego się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA, dzięki temu w pomieszczeniu na poddaszu zachowamy prywatność oraz ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się ( markiza MIA obniża temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni )

### **Ważne parametry okien RoofLITE+ TRIO PCV ?**

- Doskonałe parametry w konkurencyjnej cenie
- Rama w kolorze Białym wzmocniona aluminium
- Wodoszczelność – E1500
- Współczynnik przewodzenia ciepła okna to:  $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Pakiet trzyszybowy z argonem wewnątrz komór
- Pakiet szybowy z dwoma powłokami niskoemisyjnymi
- 10 lat gwarancji

# RoofLITE<sup>+</sup>

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### TRIO PVC

#### ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

#### CECHY

Okno u-PVC z centralną osią obrotu

Pakiet trzyzszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Doskonała izolacyjność

Duża odporność na wilgoć

Profile PCV łatwe w konserwacji

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

#### MATERIAŁ

Bezołowiowe PCV

Stalowe wzmocnienie

Polistyrenowy wkład izolacyjny

#### ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

#### KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

#### ZAWIAS

Zawias obrotowy



#### APY B1500

##### SZYBA

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Konstrukcja                                | 4-12-3HS-12-3H |
| Pakiet szybowy (mm)                        | 34             |
| Powłoka niskoemisyjna                      | ■ ■            |
| Gaz (argon)                                | Argon          |
| Hartowana                                  | ■              |
| U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)        | 0.8            |
| Całkowita przenikalność energii słonecznej | 0.55           |

##### OKNO

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K) | 1.1           |
| Wodoszczelność                      | E1500         |
| Przepuszczalność powietrza          | Class 3       |
| Odporność na obciążenie wiatrem     | Class C3      |
| Izolacyjność akustyczna             | 33 (-1,-3) dB |

##### KOLOR

|       |   |
|-------|---|
| Biały | ■ |
|-------|---|



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm