

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-trio-pine-78x98-3-szybowe-p-4031.html>



RoofLITE+ Okno dachowe TRIO PINE 78x98 - 3 szybowe

Cena	1 107,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000010536
Producent	RoofLITE+
Produkt	Okno dachowe
Rozmiar	78x98
Rodzaj	Obrotowe
Stolarka	Drewno
Pakiet szybowy	3 szybowe
Otwieranie	Dolne
Przenikalność ciepła w W/m²K	1.1

Opis produktu

RoofLITE+ TRIO PINE AAY B1500

Super energooszczędne okno 3 - szybowe o wzmocnionej ramie - optymalne parametry w gamie RoofLITE+

- TRIO PINE to trzyszybowy model w gamie RoofLITE+ przeznaczony dla tych, którzy poszukują ekologicznych rozwiązań i możliwości oszczędzania na rachunkach za energię niezbędną do ogrzania pomieszczeń na poddaszu
- Okno wykonane jest z pozyskiwanego w zrównoważony sposób drewna sosnowego
- Rama drewniana poddana jest impregnacji przeciwgrzybiczej oraz lakierowaniu, które zapewniają trwałość i odporność na wiele lat
- Potrójny pakiet szybowy (dwie komory wypełnione argonem)
- Gaz - Argon wewnątrz pakietu szybowego powoduje, że okno skutecznie chroni ciepło wewnątrz domu i nie przepuszcza zimna z zewnątrz - jest izolatorem termicznym
- Okno posiada wzmocnioną ościeżnicę, która gwarantuje optymalne parametry izolacyjności na poziomie $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Konstrukcja TRIO PINE zapewnia odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr
- Hartowana szyba zewnętrzna zapewnia odporność na grad
- Okno Dachowe wyposażone w 4 główne uszczelki gwarantujące niezawodne działanie

Europejska jakość, długa gwarancja

- Wszystkie okna RoofLITE+ produkowane są w Europie, co zapewnia wysokie standardy produkcji oraz kontroli jakości

-
- Okno objęte 10-cio letnią gwarancją

Okna połaciowe - Szerokie zastosowanie, łatwa instalacja

- Uniwersalne okna RoofLITE+ można stosować praktycznie w każdym dachu o kącie nachylenia od 15 do 90°
- Zewnętrzne wykończenie w neutralnym, szarym kolorze RAL7043
- RoofLITE+ bazuje na sprawdzonym systemie montażu, który sprawia, że nawet osoby bez dużego doświadczenia poradzą sobie z instalacją
- W zestawie z każdym oknem znajduje się instrukcja montażu
- Drewniane okna połaciowe RoofLITE+ możemy stosować w pomieszczeniach na poddaszu jak: salon, korytarz, sypialnia, pokoje dziecięce

Okna RoofLITE+ na poddasze to wygodna obsługa i więcej światła

- TRIO PINE jest obrotowe z centralną osią obrotu
- Klamka usytuowana na dole ramy, dzięki czemu okno jest łatwe i wygodne w obsłudze niezależnie od wysokości montażu
- Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu zapewnia możliwość wietrzenia także bez konieczności całkowitego otwierania okna

Akcesoria do okien dachowych RoofLITE+

- Do montażu okna RoofLITE+ TRIO PINE niezbędny jest jeden z dedykowanych kołnierzy instalacyjnych, który zapewnia 100% szczelność połączenia z dachem oraz gwarantuje 10-cio letnią gwarancją na cały zestaw
- Kołnierz do okna dachowego dobieramy w zależności od kształtu i modelu dachu (papa, gont, dachówka falista, dachówka ceramiczna, dachówka zakładkowa, itp.)
- Do okna dachowego RoofLITE+ warto rozważyć domówienie zestawu składającego się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA, dzięki temu w pomieszczeniu na poddaszu zachowamy prywatność oraz ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się (markiza MIA obniża temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni)

Najważniejsze parametry okna RoofLITE+ TRIO PINE ?

- Doskonałe parametry w konkurencyjnej cenie
- Współczynnik przewodzenia ciepła okna - $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Wodoszczelność - E1350
- Drewno użyte do produkcji z certyfikatem FSC
- Wzmocniony profil ościeżnicy, który gwarantuje wytrzymałość konstrukcji
- Pakiet szybowy z dwoma powłokami niskoemisyjnymi
- 10-cio letnia gwarancja

RoofLITE⁺

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRIO PINE

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Środkowa oś obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

MATERIAŁ/DREWNO I WYKONCZENIE

Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodorozcieńczalny

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

Zawias obrotowy



AAY B1500

SZYBA

Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m²K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55

OKNO

U _w (W/m²K)	1.1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB

KOLOR

Naturalne drewno	■
------------------	---