

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-trio-pvc-55x98-3-szybowe-p-4025.html>



RoofLITE+ Okno dachowe TRIO PVC 55x98 - 3 szybowe

Cena	1 367,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000010553
Producent	RoofLITE+
Produkt	Okno dachowe
Rozmiar	55x98
Rodzaj	Obrotowe
Stolarka	PVC
Pakiet szybowy	3 szybowe
Otwieranie	Dolne
Przenikalność ciepła w W/m²K	1.1

Opis produktu

RoofLITE+ TRIO PCV APY B1500

Energooszczędne plastikowe okno 3 - szybowe o wzmocnionej ramie - najlepsze parametry w gamie RoofLITE+

- TRIO PCV to trzyszybowy model w gamie RoofLITE+ przeznaczony dla tych, którzy poszukują możliwości oszczędzania na rachunkach za energię niezbędną do ogrzania pomieszczeń
- Potrójny pakiet szybowy (dwie komory wypełnione argonem)
- Gaz - Argon wewnątrz pakietu szybowego powoduje, że okno skuteczniej chroni ciepło wewnątrz domu i nie przepuszcza zimna z zewnątrz - jest izolatorem termicznym
- Okno posiada wzmocnioną ościeżnicę, która gwarantuje optymalne parametry izolacyjności na poziomie $U_w = 1.1$ W/m²K
- Konstrukcja TRIO PCV zapewnia odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr
- Hartowana szyba zewnętrzna zapewnia odporność na grad
- Okno Dachowe wyposażone w 4 główne uszczelki gwarantujące niezawodną ochronę przed przeciekaniem wody

Europejska jakość, długa gwarancja

- Wszystkie okna RoofLITE+ produkowane są w Europie, co zapewnia wysokie standardy produkcji oraz kontroli jakości
- Okno objęte 10-cio letnią gwarancją

Plastikowe Okna połaciowe - uniwersalne zastosowanie, łatwa instalacja

-
- Uniwersalne okna RoofLITE+ można stosować praktycznie w każdym dachu o kącie nachylenia od 15 do 90°
 - Zewnętrzne wykończenie w neutralnym, szarym kolorze RAL7043
 - RoofLITE+ bazuje na sprawdzonym systemie montażu, który sprawia, że nawet osoby bez dużego doświadczenia poradzą sobie z instalacją
 - W zestawie z każdym oknem znajduje się instrukcja montażu
 - Plastikowe okna RoofLITE+ należy stosować przede wszystkim w pomieszczeniach na poddaszu gdzie jest duże natężenie wilgoci – jak łazienka, suszarnia, pralnia czy kuchnia

Okna RoofLITE+ na poddasze to wygodna obsługa i więcej światła

- TRIO PCV posiada centralną oś obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna)
- Klamka usytuowana na dole ramy, dzięki czemu łatwo i wygodnie obsługiwać okno niezależnie od wysokości montażu
- Klamka z dwoma pozycjami mikrouchyłu zapewnia możliwość wietrzenia także bez konieczności całkowitego otwierania okna

Aksesoria do okien dachowych RoofLITE+

- Do montażu okna RoofLITE+ TRIO PCV niezbędny jest jeden z dedykowanych kołnierzy instalacyjnych, który zapewnia 100% szczelność połączenia z dachem oraz gwarantuje 10-cio letnią gwarancją na cały zestaw
- Kołnierz do okna dachowego dobieramy w zależności od kształtu i modelu dachu (papa, gont, dachówka falista, dachówka ceramiczna, dachówka zakładkowa)
- Do okna dachowego RoofLITE+ warto rozważyć domówienie zestawu składającego się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA, dzięki temu w pomieszczeniu na poddaszu zachowamy prywatność oraz ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się (markiza MIA obniża temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni)

Ważne parametry okien RoofLITE+ TRIO PCV ?

- Doskonałe parametry w konkurencyjnej cenie
- Rama w kolorze Białym wzmocniona aluminium
- Wodoszczelność – E1500
- Współczynnik przewodzenia ciepła okna to: $U_w = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Pakiet trzyszybowy z argonem wewnątrz komór
- Pakiet szybowy z dwoma powłokami niskoemisyjnymi
- 10 lat gwarancji

RoofLITE⁺

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRIO PVC

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Okno u-PVC z centralną osią obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Doskonała izolacyjność

Duża odporność na wilgoć

Profile PCV łatwe w konserwacji

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

MATERIAŁ

Bezołowiowe PCV

Stalowe wzmocnienie

Polistyrenowy wkład izolacyjny

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

Zawias obrotowy



APY B1500

SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■■■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m ² K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U _w (W/m ² K)	1.1
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C3
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB
KOLOR	
Biały	■

