

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-trio-pvc-78x118-3-szybowe-kołnierz-tfx-universalny-p-4170.html>



RoofLITE+ Okno dachowe TRIO PVC 78x118 - 3 szybowe + kołnierz TFX uniwersalny

Cena	1 649,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000010519
Producent	RoofLITE+
Rozmiar	78x118
Rodzaj	Obrotowe
Stolarka	PVC
Pakiet szybowy	3 szybowe
Przenikalność ciepła w W/m²K	1,1

Opis produktu

Okno trzyszybowe + kołnierz do pokryć falistych (15-50 mm)

Super energooszczędne, trzyszybowe okno PVC o wzmocnionej ramie – praktyczność i wysokie osiągi w jednym

RoofLITE+ TRIO PVC to okno z centralną osią obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna) wykonane z białego PVC wzmocnionego wewnątrz stalowymi profilami.

Cechami wyróżniającymi okno TRIO PVC są wzmocniona szerokość ościeżnicy, pakiet 3 szybowy oraz podwyższona odporność na wilgoć. Pierwsze gwarantuje wysoką odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr. Pakiet 3 szybowy to gwarancja doskonałych parametrów termoizolacyjności – wartość U_w to 1.1 W/m²K. Dodatkową korzyścią konstrukcji z PVC jest praktycznie brak konieczności okresowej konserwacji oraz niezwykła łatwość w utrzymaniu powierzchni okna w czystości.

Pakiet szybowy okna TRIO PVC posiada dwie powłoki niskoemisyjne (odbijające ciepło), które zapobiegają utracie ciepła zimą oraz zewnętrzną hartowaną szybę, która sprawia, że RoofLITE+ TRIO PVC to okno gotowe na każde warunki.

Klamka montowana na dole skrzydła zapewnia wygodną obsługę, niezależnie od wysokości instalacji. Posiada ona dwie pozycje mikrouchyłu zapewniające dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.

Jak każde okno RoofLITE+, model TRIO PVC APY B1500 objęty jest 10-cio letnią gwarancją (pod warunkiem instalacji z wykorzystaniem oryginalnego kołnierza RoofLITE+).

Wybierając okno dachowe RoofLITE+ nie zapomnij o dedykowanych akcesoriach, które podniosą komfort codziennego użytkowania. Szczególnie polecamy zestaw składający się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA. Gwarantuje on zarówno prywatność jak i ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia.

RoofLITE⁺

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRIO PVC

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15°-90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Okno u-PVC z centralną osią obrotu

Pakiet trzyzszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Doskonała izolacyjność

Duża odporność na wilgoć

Profile PCV łatwe w konserwacji

Elegancka klamka

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

MATERIAŁ

Bezołowiowe PCV

Stalowe wzmocnienie

Polistyrenowy wkład izolacyjny

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

Zawias obrotowy



APY B1500

SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m ² K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U _w (W/m ² K)	1.1
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C3
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB
KOLOR	
Biały	■

