Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:27

Link do produktu: https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-trio-pvc-78x140-3-szybowe-kolnierz-tfx-uniwersalny-p-4171.html



# RoofLITE+ Okno dachowe TRIO PVC 78x140 - 3 szybowe + kołnierz TFX uniwersalny

| | |
|---|---|
| Cena | **1 820,03 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **0000010521** |
| Producent | **RoofLITE+** |
| Rozmiar | **78x140** |
| Stolarka | **PVC** |
| Rodzaj | **Obrotowe** |
| Pakiet szybowy | **3 szybowe** |
| Przenikalność ciepła w W/m²K | **1,1** |

## Opis produktu

### Okno trzyszybowe + kołnierz do pokryć falistych ( 15-50 mm )

Super energooszczędne, trzyszybowe okno PVC o wzmocnionej ramie – praktyczność i wysokie osiągi w jednym

RoofLITE+ TRIO PVC to okno z centralną osią obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna) wykonane z białego PVC wzmocnionego wewnątrz stalowymi profilami.

Cechami wyróżniającymi okno TRIO PVC są wzmocniona szerokość ościeżnicy, pakiet 3 szybowy oraz podwyższona odporność na wilgoć. Pierwsze gwarantuje wysoką odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr. Pakiet 3 szybowy to gwarancja doskonałych parametrów termoizolacyjności – wartość $U_w$ to 1.1 W/m²K. Dodatkową korzyścią konstrukcji z PVC jest praktycznie brak konieczności okresowej konserwacji oraz niezwykła łatwość w utrzymaniu powierzchni okna w czystości.

Pakiet szybowy okna TRIO PVC posiada dwie powłoki niskoemisyjne (odbijające ciepło), które zapobiegają utracie ciepła zimą oraz zewnętrzną hartowaną szybę, która sprawia, że RoofLITE+ TRIO PVC to okno gotowe na każde warunki.

Klamka montowana na dole skrzydła zapewnia wygodną obsługę, niezależnie od wysokości instalacji. Posiada ona dwie pozycje mikrouchyłu zapewniające dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.

Jak każde okno RoofLITE+, model TRIO PVC APY B1500 objęty jest 10-cio letnią gwarancją (pod warunkiem instalacji z wykorzystaniem oryginalnego kołnierza RoofLITE+).

Wybierając okno dachowe RoofLITE+ nie zapomnij o dedykowanych akcesoriach, które podniosą komfort codziennego użytkowania. Szczególnie polecamy zestaw składający się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA. Gwarantuje on zarówno prywatność jak i ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia.

RoofLITE+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# TRIO PVC



CE
EN 14351-1: 2006 +A2: 2016

10 YEAR GUARANTEE

| ZASTOSOWANIE |
|---|
| W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej |
| W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych |
| W dachach o kącie nachylenia 15°-90° |
| Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza |
| **CECHY** |
| Okno u-PVC z centralną osią obrotu |
| Pakiet trzyszybowy |
| Hartowana szyba zewnętrzna |
| Doskonała izolacyjność |
| Duża odporność na wilgoć |
| Profile PCV łatwe w konserwacji |
| Elegancka klamka |
| Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce |
| Dodatkowa uszczelka ślizgowa |
| Dwie powłoki niskoemisyjne |
| Łatwy montaż |
| 10 lat gwarancji |
| **MATERIAŁ** |
| Bezołowiowe PCV |
| Stalowe wzmocnienie |
| Polistyrenowy wkład izolacyjny |
| **ELEMENTY OSŁONOWE** |
| Aluminium, lakierowane, RAL 7043 |
| **KLAMKA** |
| Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku |
| **ZAWIAS** |
| Zawias obrotowy |

## APY B1500

| | |
|---|---|
| **SZYBA** | |
| Konstrukcja | 4-12-3HS-12-3H |
| Pakiet szybowy (mm) | 34 |
| Powłoka niskoemisyjna | ■■ |
| Gaz (argon) | Argon |
| Hartowana | ■ |
| $U_g$ ( W/m²K ) | 0.8 |
| Całkowita przenikalność energii słonecznej | 0.55 |
| **OKNO** | |
| $U_w$ ( W/m²K ) | 1.1 |
| Wodoszczelność | E1500 |
| Przepuszczalność powietrza | Class 3 |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Class C3 |
| Izolacyjność akustyczna | 33 (-1,-3) dB |
| **KOLOR** | |
| Biały | ■ |

