

Link do produktu: <https://megablach.pl/spinka-do-dachowki-j-uniwersalna-do-dachowek-ceramicznych-falistych-op-100-szt-p-8129.html>



Spinka do dachówki " J " Uniwersalna - do dachówek ceramicznych falistych - op. 100 szt.

Cena brutto	34,00 zł
Cena netto	27,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004110
Kod producenta	0000004110
Kod EAN	5905398294169

Opis produktu

SPINKA DO DACHÓWKI UNIWERSALNA typ: J

Spinka do dachówek ceramicznych falistych zakładkowych

Uniwersalna spinka montażowa J służy do mocowania dachówek ceramicznych na konstrukcji dachu. Wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o kształcie litery "J", co zapewnia trwałe i szybkie mocowanie dachówek. Spinka ta jest dostępna w trzech rozmiarach, odpowiednich do mocowania na łatach o szerokości 40 mm.

Jej głównym zastosowaniem jest **zabezpieczenie dachówek** przed wysuwaniem w wyniku działania sił ssących wiatru. Dzięki temu rozwiązaniu, dach jest bardziej trwały i odporny na wpływ warunków atmosferycznych.

Spinka J wykonana jest z drutu ocynkowanego ze stali sprężynowej, co czyni ją nierdzewną i odporną na korozję. Jej zaletami są szybki i łatwy montaż, skuteczne mocowanie dachówek oraz trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Ta uniwersalna spinka do dachówek ceramicznych jest idealna dla różnych rodzajów dachówek, w tym takich marek jak Creaton, Koramic, Ruppceramika, Roben, Roben Plus, Wiekor i wiele innych. Wykonana z ocynkowanej stali, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jej solidna konstrukcja o grubości 2,5 mm oraz długość 200 mm (+/- 5 mm) gwarantuje pewne mocowanie dachówek do łata.

Montaż jest szybki i prosty - zalecamy umocowanie spinek na łacie co 3-5 dachówki. Przy dachach o większym nachyleniu (powyżej 65%) lub na obszarach o podwyższonym ryzyku silnych wiatrów, montaż spinek jest niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej stabilności i bezpieczeństwa dachu. Zgodnie z normą PN 71/B-10241, wszystkie dachówki okapowe, skrajne, kalenicowe, wentylacyjne, cięte (kosze i naroża) powinny być mocowane przy pomocy spinek dachowych, jeśli nie mają dwóch podparć.

Montując dachówki za pomocą spinek, przedłużamy trwałość naszego dachu, ponieważ dach może elastycznie reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne, co zapobiega pękaniu czy kruszeniu dachówek. W przeciwieństwie do stosowania gwoździ, które mogą prowadzić do uszkodzeń, spinek to bezpieczne rozwiązanie.

Ważne jest, aby stosować spinek zgodnie z projektem technicznym, który uwzględnia normy i przepisy dotyczące montażu dachów oraz wymagania producenta danego typu dachówek. Nasza spinka do dachówek ceramicznych "J" jest odpowiednio przystosowana do montażu na zewnątrz budynków w środowiskach o określonej korozyjności atmosfery.

Podsumowując, ta spinka to niezawodne i popularne rozwiązanie do mocowania dachówek ceramicznych, które zapewnia trwałość i bezpieczeństwo Twojego dachu przez wiele lat.

Całe opakowanie - 100 szt.