

Link do produktu: <https://megablach.pl/stonehenge-dekoracyjny-tynk-mozaikowy-25kg-p-3228.html>



STONEHENGE – dekoracyjny tynk mozaikowy - 25kg

Cena brutto	445,92 zł
Cena netto	362,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	3069-212FF
Producent	KOSBUD

Opis produktu

STONEHENGE – dekoracyjny tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej o niekonwencjonalnej kolorystyce i powierzchni. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Łatwy w obróbce. Zawiera bioochronne środki powłokowe. Wchodzi w skład systemu ociepleń KOSBUD SYSTEM i jest polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia. Zalecany również do stosowania do wnętrz pomieszczeń na strefy o dużym obciążeniu eksploatacyjnym. Polecany przez architektów do budynków użyteczności publicznej. Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

Produkt z serii KOSBUD PRESTIGE LINE

Ziarno/Zużycie:

0,8-1,2 / 2,8-3,0 kg/m²

Przy zamówieniu kolorów proszę zaznaczyć grupę oraz wpisać w uwagach nr. koloru wg. PALETY BARW

PALETA KOLORÓW



Stonehenge - imitacja kamiennej ściany

Film przedstawia sposób wykonania imitacji ściany z kamienia polnego. Dzięki zastosowaniu tynku dekoracyjnego Stonehenge firmy Kosbud na bazie tynku mozaikowego i kartonowego [szablону](#) w prosty sposób możemy uzyskać efekt do złudzenia podobny do ściany wykonanej z kamienia polnego. Tynk nakładamy w identyczny sposób jak [tynk mozaikowy Mozalit](#) pamiętając, aby nakładać go w jedną stronę. Kartonowy [szablon](#) należy oderwać zanim tynk dekoracyjny Stonehenge stwardnieje. Do zastosowania jako wykończenie zewnętrzne cokołu w systemach ociepleń jak i na podłożach mineralnych.

Stonehenge - Imitacja płyty granitowej

Prosty sposób na wykonanie imitacji ściany z granitu. Dzięki zastosowaniu tynku dekoracyjnego Stonehenge firmy KOSBUD na bazie tynku mozaikowego i taśm malarskich w prosty sposób możemy uzyskać do złudzenia podobną ścianę do płyt granitowych. Tynk nakładamy w identyczny sposób jak [tynk mozaikowy Mozalit](#) pamiętając, aby nakładać go w jedną stronę. Taśmy malarskie należy oderwać zanim tynk dekoracyjny Stonehenge stwardnieje. Do zastosowania jako wykończenie zewnętrzne cokołu w systemach ociepleń jak i na podłożach mineralnych.

- [Sposób użycia](#)

ZASTOSOWANIE

Tynk polecany do wykonywania warstw dekoracyjnych i ochronnych w obszarze cokołów, przyziemia lub stref wewnętrznych o dużym obciążeniu eksploatacyjnym. Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, paca z tworzywa sztucznego, kielnia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Luźne, niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. W przypadku znacznych nierówności należy wykonać szpachlowanie za pomocą zaprawy klejącej [Termolep-U](#), a w przypadku większych nierówności z ewentualnym dodatkiem kruszywa budowlanego. Tak przygotowane podłoże zagruntować [GRUNLITEM](#). Prace przygotowawcze zakończyć najpóźniej 24h przed nakładaniem masy tynkarskiej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać wyłącznie ręcznie (kielnią) celem wyrównania konsystencji. Nie wolno używać do tego celu mieszalnika jak i mieszadeł mechanicznych. Nie dopuścić do powstania piany.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku:

Masę należy nakładać w postaci warstwy o grubości kruszywa za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać pacą z tworzywa sztucznego, stale w tym samym kierunku. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Należy unikać nierówności i zagłębień, co negatywnie wpływa na estetykę i trwałość gotowej powierzchni. Nie zacierać. Bezpośrednio po nałożeniu umyć wodą narzędzia.

- [Wskazówki wykonawcze](#)

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Pracę należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C, i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powierzchnię tynku należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem (przed zbyt silnym wiatrem lub dużym nasłonecznieniem). Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze około +20°C i wilgotności około 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia.

ZUŻYCIE

Ziarno/Zużycie:

0,8-1,2 / 2,8-3,0 kg/m²

- [Uwagi i zalecenia](#)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 12,5 kg lub 25 kg